

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Buitenlak



Deze alkydhars is een extreem duurzame en weervaste buitenlak. LAB Buitenlak vloeit uitstekend, is verwerkbaar vanaf 0 graden en heeft een goede dekking.

PAINT YOUR HOUSE COLOUR THE WORLD

Productspecificaties

Toepassing:	Buiten.
Gebruiksdoel:	Hout.
Ondergrond:	Draagkrachtig, kaal, stof- en vetvrij hout. LAB Buitenlak wordt het meest gebruikt voor hout buitenshuis, maar kan met de juiste primer ook over bijvoorbeeld de regenpijp, kunststof kozijnen, steen, pleisterwerk, beton en hard plastic.
Kleur:	LAB Buitenlak is mengbaar in alle unieke LAB COLOURS en in vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.
Glansgraad:	Verkrijgbaar in gloss (glansgraad, afhankelijk van de kleur, tussen 75 - 55%) en satin (30 - 60%).
Verpakking:	Leverbaar in een blik met 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.
Verbruik:	Circa 17 m ² per liter. Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de lengte en breedte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel dit vervolgens door het verbruik per kilo. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag.

Bijvoorbeeld: bij een oppervlak van 5 m x 2 m (10 m² : 17 m² = 0,6 liter) heb je voor 1 laag 0,6 liter LAB Buitenlak (gerekend met een verbruik van 17 m² per liter) nodig.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Buitenlak



Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

Hout:

Loszittende verflagen verwijderen. Oude, intacte verflagen reinigen met LAB Verfreiniger en na wassen met schoon water. Ondergrond goed schuren en stofvrij maken.

Kaal hout reinigen, opschuren en stofvrij maken en tot slot gronden met LAB Houtprimer Buiten. Tussen de grond- en aflaklagen licht schuren.

Alle andere ondergronden:

Reinig eerst met een goede ontvetter (zoals LAB Verfreiniger), schuur indien nodig op en grond met LAB Multiprimer. Tussen de grond- en aflaklagen licht schuren.

Verwerking LAB Buitenlak

Werk niet in direct zonlicht. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Platte synthetische kwast (voor grote oppervlakken) of ronde synthetische kwast (voor kleine oppervlakken), lakroller en beugel voor roller (universeel). Of kies volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde lakverf verwerkingspakket.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Buitenlak hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de (hout)verf lastig te verwijderen.

Voor gebruik: Goed doorroeren.

Verwerking: Een goed resultaat behaal je door LAB Buitenlak vlot aan te brengen en gelijkmatig te verdelen in voldoende laagdikte.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Buitenlak



- Aantal lagen: Breng LAB Buitenlak in 2 lagen op.
- Temperatuur: Niet verwerken onder de 0 °C (in geval van gloss) of 5 °C (in geval van satin) of boven de 30 °C.
- Verdunnen: Wij adviseren LAB Buitenlak onverdund aan te brengen. Indien de verwerking plaatsvindt onder de 15 °C kan de verf met maximaal 5% terpetine worden verdund.
- Tape verwijderen: Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Buitenlak is opgedroogd. Door de filmvorming van het product kan het namelijk zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Buitenlak op de tape stukjes van de (hout)verf meetrekt van het behandelde oppervlak. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen. Indien dit niet mogelijk is, snijd de tape dan voordat je deze verwijdert met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Buitenlak.
- Na gebruik: Reinig gereedschap direct na gebruik met terpetine, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
- Droogtijd: Stofdroog na circa 3 uur, overschilderbaar na circa 20 uur. Tijdens het drogingsproces dient LAB Buitenlak te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht.
- Overschilderen: Na circa 20 uur is LAB Buitenlak overschilderbaar met een tweede laag.
- Bijwerken: Ontvet het oppervlak, verwijder losse delen en schuur de beschadigde plek goed op. Wanneer de ondergrond stofvrij is, kun je een nieuwe (plaatselijke) laag aanbrengen. Voor een optimaal resultaat raden we aan het gehele oppervlak een nieuwe laag te geven.
- Onderhoudscyclus: Afhankelijk van de kleur, ondergrond en ligging heeft LAB Buitenlak gloss een onderhoudscyclus van 10 tot 12 jaar en LAB Buitenlak satin een verwachte onderhoudscyclus van 4 tot 8 jaar.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Buitenlak



Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Buitenlak is tenminste houdbaar tot 12 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

Lege verfblikken:	Restafval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

Kenmerken

Oplosmiddelarm. Voldoet voor professioneel gebruik binnen níet aan de Arbo.

Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, kobaltbis(2-ethylhexanoaat), methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte, open vuur en andere ontstekingsbronnen. In goed gesloten verpakking bewaren. Spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Draag beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Koel en op een geventileerde plaats bewaren. Inhoud en verpakking verwerken volgens voorschriften. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Buitenlak



uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

