

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Houtbeits



LAB Houtbeits is speciaal ontwikkeld voor toepassing op (niet vormvaste) houten gevelbetimmeringen en tuinhout. De houtstructuur blijft met deze duurzame beits zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd.

PAINT FOR WATER

Productspecificaties

Toepassing:	Binnen en buiten.
Gebruiksdoel:	Hout.
Ondergrond:	Draagkrachtig, stof- en vetvrij hout. LAB Houtbeits wordt het meest gebruikt voor hout buitenshuis dat minder vormvast is, zoals schuttingen, tuinhuisjes, blokhutten, veranda's en pergola's.
Kleur:	LAB Houtbeits is mengbaar in alle unieke LAB COLOURS en in vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.
Glansgraad:	Mat.
Verpakking:	Leverbaar in een blik met 1 liter en 2,5 liter.
Verbruik:	11 tot 14 m ² per liter. Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de lengte en breedte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel dit vervolgens door het verbruik per liter. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag.

Bijvoorbeeld: bij een oppervlak van 5 m x 2 m ($10 \text{ m}^2 : 12 \text{ m}^2 = 0,8 \text{ liter}$) heb je voor 1 laag 0,8 liter LAB Houtbeits (gerekend met een verbruik van 12 m² per liter) nodig.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Houtbeits



Voorbehandeling

Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Verwijder daarom eventuele loszittende verf- of beitslagen en reinig met LAB Verfreiniger. Schuren raden we aan als je over reeds geschilderde ondergronden gaat beitsen. Als het oppervlak te ruw is om te schuren, dan is goed ontvetten voldoende. Bij het beitsen van geschilderde ondergronden is een proefzetting aan te bevelen. Gronden is voor gebruik van LAB Houtbeits niet nodig.

Verwerking LAB Houtbeits

Werk niet in direct zonlicht. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, en wind. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Platte synthetische kwast (voor grote oppervlakken) of ronde synthetische kwast (voor kleine oppervlakken), lakroller en beugel voor roller (universeel). Of kies volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde lakverf verwerkingspakket. Dit pakket is ook geschikt voor de verwerking van LAB Houtbeits.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Houtbeits hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de beits lastig te verwijderen.

Voor gebruik: Goed doorroeren.

Verwerking: Een goed resultaat behaal je door LAB Houtbeits vlot aan te brengen en gelijkmatig te verdelen in voldoende laagdikte.

Aantal lagen: Breng LAB Houtbeits in 2 lagen op.

Temperatuur: Niet verwerken onder de 5 °C of boven de 30 °C.

Verdunnen: Wij adviseren LAB Houtbeits onverdund aan te brengen.

Tape verwijderen: Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Houtbeits is opgedroogd. Door de filmvorming van het product kan het namelijk zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Houtbeits op de

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Houtbeits

tape stukjes van de (hout)beits meetrekt van het behandelde oppervlak. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen. Indien dit niet mogelijk is, snijd de tape dan voordat je deze verwijdert met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Houtbeits.

Na gebruik: Reinig gereedschap direct na gebruik met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.

Droogtijd: Stofdroog na circa 30 minuten, overschilderbaar na circa 3 uur. Tijdens het drogingsproces dient LAB Houtbeits te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst en wind.

Overschilderen: Na circa 3 uur is LAB Houtbeits overschilderbaar met een tweede laag.

Bijwerken: Ontvet het oppervlak, verwijder losse delen en schuur de beschadigde plek goed op. Wanneer de ondergrond stofvrij is, kun je een nieuwe (plaatselijke) laag aanbrengen. Voor een optimaal resultaat raden we aan het gehele oppervlak een nieuwe laag te geven.

Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Houtbeits is tenminste houdbaar tot 12 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

Lege verfblikken:	Restafval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

Kenmerken

Arbo-categorie A. Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de arbo.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Houtbeits



Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat kobaltbis(2-ethylhexanoaat), 3-jood-2-propynylbutylcarbarnaat, 3-joodprop-2-yn-1-ylbutylcarbarnaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bijtend voor de luchtwegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met overvloedig water wassen. BIJ INADEMING: persoon in de frisse lucht brengen. Bij onwel voelen onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

