

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

TOM'S OIL EGGSHELL

BESCHRIJVING

Een gemodificeerde flexibele, ondoorschijnende houtafwerking op oliebasis, met een stevige, slijtvaste, weer- en UV-bestendige film met uitstekende stroming, voor gebruik op zacht- en hardhout voor buitentoepassingen. Geschikt voor bekledingen, vensters, deuren en andere betimmering. Conform met BS 4310 Loodvrij.

EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Eggshell (10 – 20%)
Theoretische dekking	14- 16 vierkante meter per liter (varieert in functie van de porositeit en de textuur van het oppervlak)
Aanbevolen filmdikte	25-30 micron droog, per laag.
Oppervlaktedroog	2-3 uur
Bewaring	Minimaal 12 maanden
Vlampunt (Abel)	38 °C

Tijd voor volgende laag*	Minimaal 16 uur Maximaal: zonder tijdsbeperking na een goede voorbereiding
Volume vaste stoffen	50%
Verkrijgbare kleuren	Alle kleurbereiken van Little Greene

*Het kan tot zeven dagen duren vooraleer het definitieve glansniveau wordt bereikt, afhankelijk van de laagdikte en de droogomstandigheden.

GOEDKEURINGEN EN NORMEN

Gefabriceerd onder de auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit en ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

2004/42/EG EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/e SB): 400 g/l (2010). Dit product bevat max. 399 g/l.

GESCHIKTE OPPERVLAKKEN

Zachthout en hardhout, en eerder geverfde substraten die goed zijn voorbereid en schoongeveegd, droog en vuil- en stofvrij zijn. Mag niet worden aangebracht over met was behandeld, geverfd of gevernist hout voordat de was volledig is verwijderd en het hout grondig is gereinigd en schoongeveegd om een hoofdhectoppervlak te verkrijgen.

Niet geschikt voor gebruik op terrasvloeren.

KLIAMAATOMSTANDIGHEDEN VOOR HET AANBRENGEN

De substraattemperatuur moet 10 °C of hoger zijn voor het aanbrengen en tijdens het uitharden, en minimaal 3 °C hoger dan het dauwpunt. Tijdens het drogen moet voldoende droogluchtventilatie worden voorzien. Het vochtgehalte van het hout moet lager dan 15% zijn vóór het coaten. Vochtig hout mag nooit worden geverfd, omdat dit leidt tot defecten in de vorm van afbladdering, blaasvorming of barsten.

INFORMATIE OVER HET AANBRENGEN

De verdunning mag pas plaatsvinden nadat het materiaal grondig is gemengd. Het aanbrengen en het gebruik moet altijd in overeenstemming zijn met de in BS 6150 en BS 5493 beschreven praktijkcodes.

Breng voor de beste resultaten op nieuw, ongecoat hout twee lagen aluminium houtprimer aan, en daarna twee lagen ondoorschijnende houtafwerking. Voor het opnieuw verven en oprispen van correct geverfde substraten moeten één of twee lagen ondoorschijnende houtafwerking worden aangebracht na het schoonvegen en reinigen van het substraat. Als reeds geverfde substraten defecten vertonen, moet alle losse en afbladderende verf worden verwijderd, het substraat helemaal worden schoongeveegd en de randen van kale oppervlakken worden opgevuld voordat deze kale oppervlakken worden gereinigd, de grondlaag plaatselijk wordt bijgeverfd met twee lagen aluminium houtprimer, en op het gehele oppervlak twee lagen ondoorschijnende houtprimer worden aangebracht.

Verspuitbare afwerking:

Conventioneel

Verdunnen met maximaal: 10-20% white spirit
Tipgrootte: 2,00 mm
Druk op tip: Ongeveer 0,4 MPa (60 psi)

Luchtledig

Verdunnen met maximaal: 0-10% white spirit
Tipgrootte: Ongeveer 0,33 mm (13 thou)
Druk op tip: Ongeveer 12 MPa (1700 psi)

BORSTEL EN ROL

Indien nodig verdunnen met 0-5% white spirit.

Gebruik voor de beste resultaten een kwaliteitsborstel met natuurlijke haren of een mohairrol met een korte nap.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com

Little Greene®

— P A I N T & P A P E R —

TOM'S OIL EGGSHELL

VERDUNNINGSMIDDEL REINIGEN

Het materiaal moet onmiddellijk worden gereinigd na gebruik met white spirit.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Verwijder resterende verf of verfafval via een erkende afvalverwerker.

Lege metalen blikken kunnen worden gerecycled (verwijder de kunststof handgreep op blikken van 2,5 l en 5l).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Raadpleeg vóór het gebruik altijd het veiligheidsinformatieblad voor het product, en neem de waarschuwingmeldingen op het label in acht. Vermijd in het algemeen de inademing van spuitnevel en contact met de huid door het gebruik van maskers, handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. De ogen moeten overvloedig worden gewassen met water of een eigen wasmiddel, en er moet medische hulp worden ingeroepen. Zorg voor een maximale ventilatie tijdens het verven en het drogen.

De huid moet grondig worden gewassen met een reinigingsmiddel en met zeep en water. Het product is ontvlambaar. Geen vonken of vlammen. Niet roken.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.com