

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Cementum Wall Primer (Stap 1/3)



LAB Cementum Walls is een makkelijk verwerkbaar systeem waarmee een betoneffect gecreëerd kan worden op wanden. Het systeem bestaat uit drie verschillende producten: LAB Cementum Wall Primer, LAB Cementum Wall en optioneel LAB Cementum Coating Transparant. LAB Cementum Primer is een hechtprimer, bestemd voor binnen, die enige structuur bevat en daarmee uitstekend geschikt is om een goede hechting met LAB Cementum Wall te verkrijgen.

NOT TO PRIME IS A CRIME

Productspecificaties

Toeppassing:	Binnen.
Gebruiksdoel:	Wanden.
Ondergrond:	LAB Cementum Wall Primer kan worden toegepast op wanden van gipsplaten of -blokken, nieuw stucwerk, pleisterwerk, Ytong blokken cellenbeton, tegels, spaanplaat, mdf en geschilderde wanden.
Kleur:	LAB Cementum Wall Primer is wit van kleur. Deze kleur heeft geen effect op het eindresultaat en wordt dekkend overschilderd door 2 lagen LAB Cementum Wall.
Verpakking:	Leverbaar in een compleet pakket LAB Cementum Walls voor 5 m ² , 10 m ² of 25 m ² .
Verbruik:	De primer in het LAB Cementum Walls pakket is afgestemd op het aantal vierkante meters waarvoor je hebt gekozen. Verbruik is circa 5 tot 10 m ² per kilo, afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Cementum Wall Primer (Stap 1/3)

Gipsplaten of -blokken, nieuw stucwerk, pleisterwerk en Ytong blokken cellenbeton:

Verwijder eventueel aanwezige lijm en (siliconen)kitresten volledig. Controleer de wand op gaten, scheuren en naden. Repareer deze en vul ze op met gaas in combinatie met cementgebonden krimpvrrije (uitvlak) mortel. Behandel de wanden voor met LAB Wallfix om de zuiging op te heffen en de ondergrond te stabiliseren. We adviseren om alvorens het gebruik van een van bovengenoemde producten het desbetreffende productinformatieblad door te lezen.

Geschilderde wanden:

Ontvet de wand(en) goed met LAB Verfreiniger en was na met schoon water. Verwijder eventueel aanwezige lijm en (siliconen)kitresten volledig. Controleer de wand op gaten, scheuren en naden. Repareer deze en vul ze op met gaas in combinatie met cementgebonden krimpvrrije (uitvlak) mortel. We adviseren om alvorens het gebruik van een van bovengenoemde producten het desbetreffende productinformatieblad door te lezen.

Spaanplaat of mdf:

Ontvet de ondergrond goed met LAB Verfreiniger en was na met schoon water. Verwijder eventueel aanwezige lijm en (siliconen)kitresten volledig. Schuur de wand licht op en neem de ondergrond hierna af met een licht vochtige doek of een kleefdoekje om al het schuurstof te verwijderen. Controleer de wand op gaten, scheuren en naden. Repareer deze en vul ze op met epoxyplamuur. Gebruik bij aansluitingen en waar nodig gaas. We adviseren om alvorens het gebruik van een van bovengenoemde producten het desbetreffende productinformatieblad door te lezen.

Tegels:

Ontvet de ondergrond goed met LAB Verfreiniger en was na met schoon water. Verwijder eventueel aanwezige lijm en (siliconen)kitresten volledig. Schuur de tegels goed op en neem de ondergrond hierna af met een licht vochtige doek of een kleefdoekje om al het schuurstof te verwijderen. Controleer de tegels en voegen op gaten, scheuren en naden. Repareer deze en vul ze op met epoxyplamuur. Gebruik bij aansluitingen en waar nodig gaas. We adviseren om alvorens het gebruik van een van bovengenoemde producten het desbetreffende productinformatieblad door te lezen.

Verwerking LAB Cementum Wall Primer

Behandel de wand niet in direct zonlicht. Houd ramen en deuren gesloten. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Cementum Wall Primer (Stap 1/3)

- Verwerkingsmateriaal: Platte synthetische kwast, coating- en lakroller en beugel voor roller. Of kies volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde LAB Cementum verwerkingspakket.
- Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Cementum Wall Primer hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de primer lastig te verwijderen.
- Veiligheid: Gebruik handschoenen.
- Voor gebruik: Goed doorroeren.
- Aantal lagen: Breng LAB Cementum Wall Primer in 1 laag op.
- Temperatuur: Niet verwerken onder de 5 °C of boven de 25 °C. Restvocht van de ondergrond mag maximaal 4 procent zijn.
- Verdunnen: LAB Cementum Wall Primer dient niet verdund te worden.
- Tip tegels: Breng je LAB Cementum Primer aan over tegels, vergeet dan niet de voegen (die vaak poreus zijn) te voorzien van een volle laag van deze witte korrelprimer. Dit voorkomt een te snelle droging en het krimpen/intrekken van LAB Cementum Wall op de voegen.
- Tape verwijderen: Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Cementum Wall Primer is opgedroogd. Door de filmvorming van het product kan het namelijk zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Cementum Wall Primer op de tape stukjes van de primer meetrekt van het behandelde oppervlak. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen. Indien dit niet mogelijk is, snijd de tape dan voordat je deze verwijdert met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Cementum Wall Primer.
- Na gebruik: Reinig gereedschap en handen direct na gebruik met water en zeep.
- Droogtijd: Stofdroog na circa 2 uur, na circa 4 uur kun je LAB Cementum Wall aanbrengen. Tijdens het drogingsproces dient LAB Cementum Wall Primer te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Cementum Wall Primer (Stap 1/3)

Overschilderen: Na circa 4 uur kun je LAB Cementum Wall aanbrengen over LAB Cementum Wall Primer.

Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Cementum Wall Primer is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

Lege verfblikken:	Restafval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

Kenmerken

Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo.

Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Draag beschermende handschoenen bij de verwerking. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken. NA INADEMING: frisse lucht toedienen en bij klachten een arts raadplegen. BIJ INSLIKKEN: mond grondig spelen en veel water drinken. Direct een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: ogen bij geopend ooglid meerdere minuten met stromend water spoelen. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen. Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Cementum Wall Primer (Stap 1/3)



garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

