

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LAB Houtprimer Buiten Express



LAB Houtprimer Buiten Express is een zeer sneldrogende, professionele grondverf op terpentinebasis, geschikt voor bijna alle draagkrachtige ondergronden. LAB Houtprimer Buiten Express is een uitermate geschikte grondverf voor hout buitenshuis dat je wil aflakken met LAB Buitenlak en is overschilderbaar na slechts 6 uur! Voor buitentoepassingen wordt aanbevolen om binnen 24 uur af te werken met LAB Houtprimer Buiten/LAB Buitenlak voor een optimaal resultaat.

## NOT TO PRIME IS A CRIME

### Productspecificaties

- Toepassing: Buiten.
- Gebruiksdoel: LAB Houtprimer Buiten Express is, zoals de naam al zegt, geschikt voor houten en houtachtige ondergronden buitenshuis. Deze grondverf zorgt voor een goede hechting van LAB Houtprimer Buiten/LAB Buitenlak en heeft een grote positieve invloed op de duurzaamheid van de opvolgende lagen. Voor een optimale duurzaamheid en glansbehoud adviseren wij LAB Houtprimer Buiten als voorlak aan te brengen over met LAB Houtprimer Buiten Express behandelde delen.
- Ondergrond: LAB Houtprimer Buiten Express kan buiten gebruikt worden over (zuigend, onbehandeld) hout en houtachtige materialen.
- Kleur: LAB Houtprimer Buiten Express is verkrijgbaar in wit, maar de grondverf kan ook op kleur worden gemengd in de LAB COLOUR van je keuze en vrijwel elke andere kleur.
- Glansgraad: LAB Houtprimer Buiten Express heeft een matte uitstraling.
- Verpakking: Leverbaar in een blik met 0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.
- Verbruik: Circa 12 m<sup>2</sup> per liter. Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LAB Houtprimer Buiten Express



### Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de lengte en breedte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel het vervolgens door het verbruik per liter. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag. Bijvoorbeeld: bij een oppervlak van 6 m x 2 m ( $12 \text{ m}^2 : 12 \text{ m}^2 = 1 \text{ liter}$ ) heb je voor 1 laag 1 liter LAB Houtprimer Buiten Express nodig (gerekend met een verbruik van  $12 \text{ m}^2$ ). Bij onbehandeld hout adviseren we altijd om twee lagen aan te brengen. Beoordeel ook de dekking. Voordat je met de aflak gaat schilderen, moet je werk al goed dekkend in de LAB Houtprimer Buiten Express staan. Zo nodig breng je 2 lagen van deze grondverf aan.

### Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

Ontvet het hout met LAB Verfreiniger en schuur het houtwerk op. Afhankelijk van de conditie van het oude schilderwerk en/of het hout gebruik je eerst een grovere schuurspons (om ondeugdelijke verflagen te verwijderen) en daarna een fijne schuurspons om na te schuren. Kies hier de juiste schuurmaterialen voor jouw schilderklus. Plamuur zo nodig de oneffenheden in het oppervlak.

### Verwerking LAB Houtprimer Buiten Express

Werk niet in direct zonlicht. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: LAB Ronde kwast - SUPREME ALLROUND, lakroller en beugel voor roller.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Houtprimer Buiten Express hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de primer lastig te verwijderen.

Voor gebruik: Roer het product vóór gebruik goed door.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD



## LAB Houtprimer Buiten Express

Aantal lagen:	Breng LAB Houtprimer Buiten Express in 1 of 2 lagen op. Let er op dat LAB Houtprimer Buiten Express goed dekkend moet zijn voordat je gaat aflakken.
Temperatuur:	Niet verwerken onder de 8 °C of boven de 30 °C.
Na gebruik:	Reinig gereedschap direct na gebruik met <u>terpentine</u> en sluit de verpakking goed.
Droogtijd:	LAB Houtprimer Buiten Express is stofdroog na circa 4 uur. Tijdens het drogingsproces dient LAB Houtprimer Buiten Express te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Houd bij warm weer en het gebruik van donkere kleuren rekening met snelle droging.
Overschilderen:	Na circa 6 uur is LAB Houtprimer Buiten Express overschilderbaar voor een tweede laag of voor LAB Buitenlak.

### Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Houtprimer Buiten Express is tenminste houdbaar tot 12 maanden na leverdatum.

### Afvalwijzer

Lege verfblikken:	Restafval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

### Kenmerken

Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen níet aan de Arbo.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LAB Houtprimer Buiten Express



### Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat hydrocarbon, C9-C12, n-alkanes, cyclics, aromatics (2-25%). Ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte, open vuur en andere ontstekingsbronnen. In goed gesloten verpakking bewaren. Nevel of damp niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Draag beschermende handschoenen, kleding en oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Koel en op een geventileerde plaats bewaren. Inhoud en verpakking verwerken volgens voorschriften. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad van LAB Houtprimer Buiten Express.

### Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



### PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar [labpaintfoundation.com](http://labpaintfoundation.com)

