

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Multiprimer



LAB Multiprimer is een hoogwaardige hechtprimer voor binnen en buiten, geschikt voor vrijwel iedere vetvrije ondergrond. Deze duurzame, matte grondlak op waterbasis dekt goed en is zeer goed schuurbaar.

NOT TO PRIME IS A CRIME

Productspecificaties

Toepassing: Binnen en buiten.

Gebruiksdoel: LAB Multiprimer is geschikt voor bijna iedere ondergrond en zorgt voor een uitstekende hechting van LAB Binnenlak, LAB Wallpaint en vrijwel alle andere waterverdunbare verven en aflakken. Het is passief roestwerend en matig isolerend op doorbloedende houtsoorten. LAB Multiprimer heeft een grote positieve invloed op de duurzaamheid van de opvolgende lagen.

Ondergrond: LAB Multiprimer kan binnen en buiten gebruikt worden over onder andere hout, mdf, metaal, zink, aluminium en kunststof. Ideaal voor het gronden van (kunststof) deuren en kozijnen, opdekdeuren, de radiator, deurbeslag, spaanplaten met folie (zoals de meeste IKEA-kasten), kunststof stopcontacten of afdekplaatjes en leidingen.

Kleur: LAB Multiprimer is verkrijgbaar in wit, maar de grondlak kan ook op kleur worden gemengd in de LAB COLOUR van je keuze.

Verpakking: Leverbaar in een blik met 0,5 liter en 1 liter.

Verbruik: 10 m² per liter. Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de lengte en breedte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel het vervolgens door het verbruik per liter. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Multiprimer

Bijvoorbeeld: bij een oppervlak van 5 m x 2 m ($10 \text{ m}^2 : 10 \text{ m}^2 = 1 \text{ liter}$) heb je voor 1 laag 1 liter LAB Multiprimer nodig. Bij zuigende ondergronden adviseren we altijd om twee lagen aan te brengen. Beoordeel ook de dekking. Voordat je met de aflak gaat schilderen, moet je werk al goed dekkend in de LAB Multiprimer staan. Zo nodig breng je dus 2 lagen van deze grondlak aan.

Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

Voor alle ondergronden geldt dat je ze eerst grondig moet ontvetten met LAB Verfreiniger, vervolgens opschuurt met een fijne schuurspons en zo nodig goed plamuurt.

Na minimaal 2 uur drogen kun je LAB Multiprimer met een tweede laag overschilderen óf aflakken met bijvoorbeeld LAB Binnenlak.

Verwerking LAB Multiprimer

Werk niet in direct zonlicht. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Ronde Patentpuntkwast van Goudhaantje, lakroller en beugel voor roller. Of kies volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde Lakverf verwerkingspakket.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Multiprimer hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de primer lastig te verwijderen.

Voor gebruik: Roer het product vóór gebruik goed door.

Aantal lagen: Breng LAB Multiprimer in 1 of 2 lagen op. Let er op dat LAB Multiprimer al goed dekkend moet zijn voordat je gaat aflakken.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Multiprimer

Temperatuur:	Niet verwerken onder de 9 °C of boven de 30 °C.
Verdunnen:	LAB Multiprimer kan met schoon leidingwater worden verdund. (Bij airless spuiten met 3 - 5 % water verdunnen.)
Na gebruik:	Reinig gereedschap direct na gebruik met water en sluit de verpakking goed.
Droogtijd:	LAB Multiprimer is stofdroog na circa 1 uur. Tijdens het drogingsproces dient LAB Multiprimer te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht.
Overschilderen:	Na circa 2 uur is LAB Multiprimer overschilderbaar voor een tweede laag of voor LAB Binnenlak.

Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Multiprimer is tenminste houdbaar tot 12 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

Lege verfblikken:	Restafval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

Kenmerken

Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo.

Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat 2, 4, 7, 9-tetramethyldec-5-yn-4, 7-idol. Kan een allergische reactie veroorzaken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Multiprimer



antigifcentrum/arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Lees voor meer informatie het [veiligheidsinformatieblad van LAB Multiprimer](#).

Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

