

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Multiprimer Buiten



LAB Multiprimer Buiten is een matte, universele multiprimer op terpentinebasis voor buiten, geschikt voor vrijwel elke draagkrachtige ondergrond. Deze duurzame, matte grondverf dekt goed, is zeer goed schuurbaar en kan worden afgelakt met LAB Buitenlak. LAB Multiprimer Buiten heeft een positieve invloed op de duurzaamheid van de opvolgende lagen. Voor buitentoepassingen wordt aanbevolen om binnen één maand af te werken met LAB Buitenlak voor een optimaal resultaat.

NOT TO PRIME IS A CRIME

Productspecificaties

Toepassing:	Buiten.
Gebruiksdoel:	LAB Multiprimer Buiten is geschikt voor bijna iedere draagkrachtige ondergrond buitenshuis. Deze grondverf zorgt voor een goede hechting van LAB Buitenlak en heeft een grote positieve invloed op de duurzaamheid van de opvolgende lagen.
Ondergrond:	LAB Multiprimer Buiten kan buiten gebruikt worden over onder andere metaal, zink, aluminium, geglazuurde tegels, kunststof en hout.
Kleur:	LAB Multiprimer Buiten is verkrijgbaar in wit, maar de grondverf kan ook op kleur worden gemengd in de LAB COLOUR van je keuze en vrijwel elke andere kleur.
Glansgraad:	LAB Multiprimer Buiten heeft een matte uitstraling en kan gezien worden als een kwalitatieve grondverf.
Verpakking:	Leverbaar in een blik met 0,5 liter en 1 liter.
Verbruik:	Circa 14 m ² per liter. Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Multiprimer Buiten

Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de lengte en breedte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel het vervolgens door het verbruik per liter. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag. Bijvoorbeeld: bij een oppervlak van 7 m x 3 m ($21 \text{ m}^2 : 14 \text{ m}^2 = 1,5$ liter) heb je voor 1 laag 1,5 liter LAB Multiprimer Buiten nodig (gerekend met een verbruik van 14 m^2). Bij zuigende ondergronden adviseren we altijd om twee lagen aan te brengen. Beoordeel ook de dekking. Voordat je met de aflat gaat schilderen, moet je werk al goed dekkend in de LAB Multiprimer Buiten staan. Zo nodig breng je 2 lagen van deze grondverf aan.

Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog en stof- en vetvrij te zijn. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

Voor alle ondergronden geldt dat je ze eerst grondig moet ontvetten met LAB Verfreiniger, vervolgens opschuurt met een fijne schuurspons en zo nodig goed plamuurt.

Verwerking LAB Multiprimer Buiten

Werk niet in direct zonlicht. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: LAB Ronde kwast - SUPREME ALLROUND, lakroller en beugel voor roller.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Multiprimer Buiten hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de primer lastig te verwijderen.

Voor gebruik: Roer het product vóór gebruik goed door.

Aantal lagen: Breng LAB Multiprimer Buiten in 1 of 2 lagen op. Let er op dat LAB Multiprimer Buiten goed dekkend moet zijn voordat je gaat aflatken.

Temperatuur: Niet verwerken onder de $8 \text{ }^\circ\text{C}$ of boven de $30 \text{ }^\circ\text{C}$.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Multiprimer Buiten

- Na gebruik: Reinig gereedschap direct na gebruik met terpentine en sluit de verpakking goed.
- Droogtijd: LAB Multiprimer Buiten is stofdroog na circa 4 uur. Tijdens het drogingsproces dient LAB Multiprimer Buiten te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Houd bij warm weer en het gebruik van donkere kleuren rekening met snelle droging.
- Overschilderen: Na circa 24 uur is LAB Multiprimer Buiten overschilderbaar voor een tweede laag of voor LAB Buitenlak.

Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Multiprimer Buiten is tenminste houdbaar tot 12 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

- Lege verfblikken: Restafval.
Opgedroogde verf: Restafval.
Verwerkingsmaterialen: Restafval.
Verfresten: Chemisch afval.

Kenmerken

Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen níet aan de Arbo.

Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat hydrocarbon, C9-C12, n-alkanes, cyclics, aromatics (2-25%). Ontvlambare vloeistof en damp. Verwijderd houden van warmte, open vuur en andere ontstekingsbronnen. In goed gesloten verpakking bewaren. Nevel of damp niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik. Draag beschermende handschoenen, kleding en oogbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Koel en op een geventileerde plaats bewaren. Inhoud en verpakking verwerken volgens voorschriften. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad van LAB Multiprimer Buiten.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Multiprimer Buiten



Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

