

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Wallfix



LAB Wallfix is een semi-dekkende voorstrijk waarmee je poederige en zuigende ondergronden zoals nieuw stucwerk (zowel binnen als buiten) kunt voorbehandelen voordat je aan de slag gaat met bijvoorbeeld LAB Wallpaint of LAB Chalk (Primer). Het bevordert de hechting en dekkraft van de opvolgende laag verf sterk.

PAINT FOR WATER

Productspecificaties

- Toepassing: Binnen en buiten.
- Gebruiksdoel: Wanden en plafonds die een voorstrijk behoeven voordat je ze kunt schilderen met een muurverf, zoals LAB Wallpaint.
- Ondergrond: Poederende en sterk zuigende ondergronden, zoals nieuw stucwerk.
- Kleur: LAB Wallfix is mengbaar in een benadering van alle unieke LAB COLOURS en op aanvraag in vrijwel iedere andere kleur. Hiermee breng je de ondergrond alvast op kleur voordat je met de afwerking begint. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.
- Verpakking: Leverbaar in een blik met 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.
- Verbruik: 6 tot 12 m² per liter. Het rendement is sterk afhankelijk van de (zuiging van de) ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de lengte en breedte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel het vervolgens door het verbruik per liter. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag.

Bijvoorbeeld: bij een oppervlak van 5 m x 2 m (10 m² : 9 m² = 1 liter) heb je voor 1 laag 1,11 liter LAB Wallfix nodig (gerekend met een verbruik van 9 m² per liter).

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Wallfix



Voorbehandeling

Zorg dat je beschadigingen in de wand vooraf netjes repareert met een goede muurvuller. Loop de ondergrond na op eventuele oneffenheden en schuur deze waar nodig licht op. Verwijder het schuurstof van het stucwerk grondig met een stoffer.

Verwerking LAB Wallfix

Behandel het oppervlak niet in direct zonlicht. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Platte, synthetische kwast en verfroller. Of kies volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde muurverf verwerkingspakket.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Wallfix hecht gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de voorstrijk lastig te verwijderen.

Voor gebruik: Goed doorroeren.

Verwerking: Het is belangrijk om druijpers op poreus stucwerk te voorkomen. Want op plekken waar er méér LAB Wallfix wordt aangebracht (druijpers bijvoorbeeld) ontstaat filmvorming en glansverschil. Het kan daarom helpen om van beneden naar boven te schilderen. Werk bovendien altijd goed nat in nat om baanvorming te voorkomen. Ga van beneden naar boven en van links naar rechts (of andersom) in blokken van circa 1,5 m².

Aantal lagen: Bij een zeer sterk zuigende of poederende ondergrond raden we LAB Wallfix in twee lagen aan. Over het algemeen is dit, met name binnen, niet nodig.

Temperatuur: Niet verwerken onder de 8 °C of boven de 30 °C.

Verdunnen: LAB Wallfix dient niet te worden verdund.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Wallfix



- Tape verwijderen:** Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Wallfix is opgedroogd. Door de filmvorming van het product kan het namelijk zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Wallfix op de tape stukjes van de LAB Wallfix meetrokt van het behandelde oppervlak. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen. Indien dit niet mogelijk is, snijd de tape dan voordat je deze verwijdert met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Wallfix.
- Na gebruik:** Reinig gereedschap direct na gebruik met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
- Droogtijd:** Stofdroog na circa 2 uur, overschilderbaar na 4 uur. Tijdens het drogingsproces dient LAB Wallfix te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht.
- Overschilderen:** Na circa 4 uur is LAB Wallfix overschilderbaar met LAB Wallpaint, LAB Chalk Primer en vrijwel elke andere muurverf (bij twijfel over de muurverf adviseren wij een proefzetting).

Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Wallfix is tenminste houdbaar tot 24 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

- | | |
|------------------------|-----------------|
| Lege verfblikken: | Restafval. |
| Oppedroogde verf: | Restafval. |
| Verwerkingsmaterialen: | Restafval. |
| Verfresten: | Chemisch afval. |

Kenmerken

Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Wallfix



Veiligheid

WAARSCHUWING. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij onwel voelen onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad van LAB Wallfix.

Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

