

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Wallpaint



LAB Wallpaint is een matte muurverf op waterbasis. Deze duurzame afwerking van wanden en plafonds binnenshuis is makkelijk verwerkbaar, geeft goede dekking en is reinigbaar volgens schrobklasse 1.

PAINT YOUR HOUSE, COLOUR THE WORLD

Productspecificaties

Toepassing:	Binnen.
Gebruiksdoel:	Wanden en plafonds.
Ondergrond:	Pleisterwerk, gipskarton, steen, cement, (vlies)behang, houtachtige (plaat)materialen, geschilderde wanden. Poederende en sterk zuigende ondergronden (zoals nieuw stucwerk) voorbehandelen met LAB Wallfix .
Kleur:	LAB Wallpaint is mengbaar in alle unieke LAB COLOURS en vrijwel iedere andere kleur. Kleurafwijkingen zijn voorbehouden, controleer dit altijd voor gebruik. Op kleur gemengde producten kunnen niet retour.
Glansgraad:	LAB Wallpaint is zeer mat met een glansgraad van 2 tot 5 procent.
Verpakking:	Leverbaar in een blik met 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.
Verbruik:	8 tot 12 m ² per liter.

Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de lengte en breedte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel het vervolgens door het verbruik per liter. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag.

Bijvoorbeeld: bij een oppervlak van 5 m x 2 m ($10 \text{ m}^2 : 10 \text{ m}^2 = 1 \text{ liter}$) heb je voor 1 laag 1 liter LAB Wallpaint nodig (gerekend met een verbruik van 10 m^2 per liter).

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Wallpaint



Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

Zorg dat je beschadigingen in de wand vooraf netjes repareert met een goede muurvuller. Maak, zo nodig, de ondergrond vetvrij met LAB Verfreiniger.

Poederige of zuigende ondergronden, zoals nieuw stucwerk, behandel je eerst voor met LAB Wallfix (voorstrijk) in de juiste kleur.

Heb je LAB Chalk (kalkverf) op je muur zitten en wil je graag weer terug naar gewone muurverf met LAB Wallpaint? Heb je de muur eerder ook met Chalk Sealer behandeld, schuur de muur dan eerst af, breng LAB Chalk Primer aan en vervolgens LAB Wallpaint. Heb je géén sealer gebruikt, dan kun je de eerste stap overslaan en direct met LAB Chalk Primer en LAB Wallpaint aan de slag.

Hoewel LAB Wallpaint ook hecht op hout, adviseren we vooral op hout dat wordt belast (zoals meubels, deuren en kozijnen) LAB Houtprimer Binnen en LAB Binnenlak. Deze producten zijn nog sterker, hebben een betere huidvetbestendigheid en hechten nog beter op hout.

Verwerking LAB Wallpaint

Behandel het oppervlak niet in direct zonlicht. Houd ramen en deuren gesloten. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Platte, synthetische kwast en verfroller. Schilder je het plafond óf muren met structuur, kies dan voor deze verfroller. Door zijn dikkere vacht neemt deze meer verf op. Je voorkomt dan eerder baanvorming op plafonds (omdat je beter nat in nat kunt werken) en bij structuur worden dieper liggende delen van de muur sneller gedekt. Of kies volledigheidshalve voor het complete en in prijs gereduceerde Muurverf verwerkingspakket.

Vorbereiding: Dek niet te schilderen onderdelen goed af met vloerfolie (dik) en plak randen netjes en recht af met schilderstape. LAB Wallpaint hecht

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Wallpaint



gemakkelijk op verschillende oppervlakken. Eenmaal opgedroogd is de muurverf lastig te verwijderen.

- Voor gebruik: Goed doorroeren.
- Verwerking: Zorg dat je voldoende verf op je roller gebruikt. Werk altijd goed nat in nat om baanvorming te voorkomen. Ga van boven naar beneden en van links naar rechts (of andersom) in blokken van circa 1,5 m².
- Aantal lagen: Over het algemeen raden we 2 lagen aan. Bij sommige kleuren lijkt een enkele laag al te dekken, maar dan bereik je niet schrobklasse 1. Wanneer LAB Wallpaint wordt opgebracht over een bestaande muurverf met een donkere of heldere kleur of wanneer je kiest voor een heldere of lichte LAB COLOUR kunnen meer dan 2 lagen nodig zijn om perfecte dekking te verkrijgen. Dekking is uiteraard ook afhankelijk van wijze van opbrengen (roller, kwast of spuit), verwerkingsmaterialen (bijvoorbeeld soort roller) en opgebrachte laagdikte.
- Temperatuur: Niet verwerken onder de 5 °C of boven de 30 °C.
- Verdunnen: LAB Wallpaint kan maximaal met 10 procent water worden verdund, bijvoorbeeld in geval van spuitapplicatie. Voor het gebruik met de roller of kwast adviseren wij LAB Wallpaint onverdund aan te brengen.
- Tape verwijderen: Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Wallpaint is opgedroogd. Door de filmvorming van het product kan het namelijk zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Wallpaint op de tape stukjes van de kalkverf meetrekt van het behandelde oppervlak. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen. Indien dit niet mogelijk is, snijd de tape dan voordat je deze verwijderd met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Wallpaint.
- Na gebruik: Reinig gereedschap direct na gebruik met water, zolang het materiaal nog niet is uitgehard.
- Droogtijd: Stofdroog na circa 2 uur, overschilderbaar na minimaal 5 uur. LAB Wallpaint is volledig uitgehard na één maand. Tijdens het drogingsproces dient LAB Wallpaint te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht.

PRODUCTINFORMATIEBLAD



LAB Wallpaint

- Overschilderen:** Na circa 5 uur is LAB Wallpaint overschilderbaar voor een tweede laag. Wil je LAB Wallpaint éxtra goed beschermen tegen vuil en vlekken, dan kun je er na minimaal 5 uur ook met LAB Wandcoating overheen.
- Bijwerken:** Ontvet de muur, verwijder losse delen en schuur de beschadigde plek goed op. Wanneer de ondergrond stofvrij is, kun je een nieuwe (plaatselijke) laag aanbrengen. Voor een optimaal resultaat raden we aan de gehele wand een nieuwe laag te geven.
- Onderhoud:** Zeker in de eerste dagen is LAB Wallpaint nog zacht en kwetsbaar en gevoeliger voor vlekken. Houd daar rekening mee. LAB Wallpaint is na een maand volledig uitgehard. Daarna voldoet de wand aan schrobklasse 1 en kun je deze voorzichtig reinigen met lauw/warm water en neutrale reinigingsmiddelen zoals groene zeep of Dreft op een zachte doek. Alcoholhoudende reinigingsmiddelen of -doekjes niet gebruiken! Afhankelijk van de gebruikte kleur en lichtinval kunnen na reiniging vlekken zichtbaar blijven. Op wanden met veel natuurlijk strijklicht en/of wanden die geschilderd zijn met donkere of heldere kleuren zijn boenvlekken snel te zien. Zeker wanneer deze wanden glad gestuukt zijn, is het lastig deze wanden te reinigen zonder zichtbare reinigingsplekken achter te laten. Wanneer er sprake is van zo'n wand en je deze graag wil kunnen reinigen, adviseren wij deze af te werken met LAB Wandcoating.

Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Wallpaint is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum.

Afvalwijzer

Lege verfblikken:	Restafval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

Kenmerken

Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo.

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LAB Wallpaint



Veiligheid

WAARSCHUWING. Alvorens te gebruiken het verwerkingsadvies en het veiligheidsinformatieblad lezen via de QR-code. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Bevat mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-iso-thiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1), 2,2',2''-(hexahydro-1,3,5-triazine- 1,3,5-triyl)triethanol, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. Kan een allergische reactie veroorzaken. Spuitnevel niet inademen. Bij onwel voelen onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad.

Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar labpaintfoundation.com

