

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LAB Wandcoating Transparant



LAB Wandcoating Transparant is een twee componenten coating die toepasbaar is als extra afwerkings- en beschermingslaag voor wanden. Hiermee worden wanden zeer goed reinigbaar en volledig waterdicht. LAB Wandcoating Transparant vergeelt niet en zorgt voor een goed reinigbaar oppervlak en belastbare basis. Uitstekend toepasbaar op wanden in (professionele) keukens, toiletten, entrees, trapopgangen, garderobes en andere ruimtes waar een voortreffelijke reinigbaarheid gewenst is.

## STARTING STRONG IS GOOD, FINISHING STRONG IS EPIC

### Productspecificaties

- Toepassing: Binnen.
- Gebruiksdoel: Wanden.
- Ondergrond: Draagkrachtige, droge, stof- en vetvrije wanden.
- Kleur: LAB Wandcoating Transparant heeft een melkachtige kleur, droogt transparant op en vergeelt niet. **Let op!** Op donkere en heldere kleuren kan de coating een witte waas achterlaten. Laat in dat geval de LAB Wandcoating Transparant door ons aankleuren in de LAB COLOUR van de LAB Wallpaint of andere verf die je hebt gebruikt. Wij informeren je graag over wanneer dit wel of niet wenselijk is.
- De wandcoating maakt het oppervlak van de wand gladder, waardoor de lichtafstraling minder diffuus wordt. Om deze reden kunnen kleuren een kleine verandering in de uitstraling doormaken. Overgangen tussen behandelde en onbehandelde oppervlakken zijn zichtbaar. Daarom adviseren wij de gehele muur te behandelen. Maak bij twijfel een proefvlak of kom in onze [conceptstore](#) onze samples bekijken.
- Glansgraad: Verkrijgbaar in mat, satin en gloss.
- Verpakking: Leverbaar in een blik van 1 liter en 2,5 liter.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD



## LAB Wandcoating Transparant

Verbruik: 10 tot 12 m<sup>2</sup> per liter. Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, voorbehandeling, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, verwerkingsmateriaal en condities.

### Hoe bereken je de benodigde hoeveelheid?

Meet de hoogte en de lengte van het oppervlak dat je gaat behandelen. Vermenigvuldig dit met elkaar en deel het vervolgens door het verbruik per liter. Nu weet je hoeveel liter je nodig hebt voor 1 laag.

Bijvoorbeeld: bij een wand van 5 m x 2 m (10 m<sup>2</sup> : 11 m<sup>2</sup> = 0,9 liter) heb je voor 1 laag 0,9 liter LAB Wandcoating Transparant (gerekend met een verbruik van 11 m<sup>2</sup> per liter) nodig. We adviseren altijd om twee lagen aan te brengen.

### Voorbehandeling

Een goede voorbehandeling voorkomt de meeste problemen. Het te behandelen oppervlak dient altijd draagkrachtig, droog, stof- en vetvrij te zijn en mag geen cementschors bevatten. Door de ondergrond op de juiste manier voor te behandelen kan er een goede hechting met het product worden verkregen. Doe bij twijfel dus altijd eerst een hechtproef en beoordeel deze na uitharding.

**Let op!** Houdt bij alle verwerkte producten de aangegeven droogtijd van de fabrikant aan. LAB Wandcoating Transparant absoluut niet eerder dan deze droogtijden aanbrengen.

LAB Wandcoating Transparant is, zoals de naam al zegt, een transparante coating. Hierdoor is het van belang dat de ondergrond al de juiste uitstraling heeft.

Door uitvoerig te testen op zeer verschillende ondergronden en muurverven hebben we aangetoond dat LAB Wandcoating Transparant op praktisch alle draagkrachtige, schone, vetvrije ondergronden hecht. Wij adviseren voor een optimaal resultaat een schrobvaste muurverf (klasse 1) die voldoet aan DIN EN 13300 als ondergrond. Op pure kalkverf wordt dit product echter niet geadviseerd. Hiervoor raden wij onze [LAB Chalk Sealer](#) aan.

Nieuw stucwerk:

Behandel nieuw stucwerk bij voorkeur met [LAB Wallfix](#) en schilder daarna dekkend met (ten minste) twee lagen [LAB Wallpaint](#).

Behang:

LAB Wandcoating Transparant wordt veelvuldig toegepast over behang. Door het behang te coaten wordt dit extreem goed reinigbaar. Het behang dient uiteraard goed gehecht te zijn aan de ondergrond. Net als bij muurverf geldt dat er bij donkere behangkleuren een lichte witte was te

# PRODUCTINFORMATIEBLAD



## LAB Wandcoating Transparant

zien kan zijn. Zekerheidshalve adviseren wij daarom altijd eerst een klein beetje coating op te brengen op een reststuk behang om de uitstraling te beoordelen én om te controleren of er geen reactie optreedt met de eventuele verf van het behang.

Coating of watergedragen lakken:

Wil je na een aantal jaren de kleur van je wand veranderen en de coating opnieuw aanbrengen? Ontvet je wand met LAB Verfreiniger en verwijder, indien aanwezig, de siliconen kitranden. Waar nodig plamuur je de wand. Daarna licht opschuren en stofvrij maken. Schilder je wand dekkend met een muurverf die voldoet aan DIN EN 13300 schrobklasse 1 (LAB Wallpaint is geschikt!) en breng daarna LAB Wandcoating Transparant in twee lagen op.

### Verwerking Wandcoating Transparant

Behandel de wand niet in direct zonlicht. Houd ramen en deuren gesloten. Bescherm de omgeving tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht. Werk nat in nat. Het niet hanteren van de voorbehandeling, verwerkingsvoorschriften, condities en/of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat.

Verwerkingsmateriaal: Platte synthetische kwast PROF, coating- en lakroller WIT PROF (MICROVEZEL) (10 cm en 18 cm) en beugel voor roller (universeel) of kies volledigheidshalve voor het complete LAB Wandcoating verwerkingspakket. Meng vóór gebruik de twee componenten mechanisch met een boormachine en een verfmixer (metaal met kunststof - Ø55 mm).

Vorbereiding: Niet te schilderen onderdelen afdekken met vloerfolie (dik). Randen netjes en recht afplakken met schilderstape.

Veiligheid: Tref de juiste voorzorgsmaatregelen. Draag gelaatsbescherming, oogbescherming, beschermende kleding en handschoenen bij de verwerking. Zorg voor voldoende ventilatie (maar vermijd tocht).

Voor gebruik: Roer het A-component voor gebruik goed door. Giet het B-component bij A en laat goed uitlekken. Mengverhouding A:B = 7:1 (gewichtsdelen). Meng de componenten circa 3 minuten met een boormachine en een verfmixer tot een homogene massa. Giet het daarna in een schone emmer en meng nogmaals. Maak alleen de hoeveelheid die je nodig hebt. Potlife (verwerkingsperiode na het mengen van beide componenten) bedraagt circa 2 uur. De gemengde verf dient binnen deze tijd verwerkt te worden.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD



## LAB Wandcoating Transparant

**Let op!** Sluit de verpakking met de gemengde coating na het mengen van component A en B niet meer af.

- Verwerkingstijd: Na menging binnen circa 2 uur verwerken.
- Aantal lagen: Breng LAB Wandcoating Transparant in minimaal 2 lagen dekkend op.
- Temperatuur: Niet verwerken onder de 10 °C of boven de 25 °C.
- Verdunnen: LAB Wandcoating Transparant dient niet verdund te worden.
- Tape verwijderen: Verwijder de schilderstape voorzichtig vóórdat de LAB Wandcoating Transparant is opgedroogd. Door de krachtige filmvorming van het product kan het namelijk zijn dat met het verwijderen van de tape, de uitgeharde LAB Wandcoating Transparant op de tape stukjes van de coating meetrekt van de muur. Je dient dus voor elke laag nieuwe tape aan te brengen. Indien dit niet mogelijk is, snijd je de tape met een scherp mesje voorzichtig in op de overgang met de LAB Wandcoating Transparant voordat je deze verwijderd.
- Na gebruik: Reinig gereedschap direct na gebruik met water. Heb je onverhoopt toch coating op de huid gekregen, reinig dit dan direct met veel water en zeep.
- Bijwerken: Geen bijzonderheden.
- Droogtijd: Stofdroog na circa 2 uur, overschilderbaar na circa 5 uur, licht belastbaar na circa 14 uur, volledig belastbaar na 7 dagen en volledig uitgehard na 28 dagen (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid). Tijdens het drogingsproces dient LAB Wandcoating Transparant te worden beschermd tegen weersomstandigheden zoals vocht, vorst, wind en tocht.
- Overschilderen: Na circa 5 uur is LAB Wandcoating Transparant overschilderbaar voor een tweede laag.
- Onderhoud: Gebruik voor het reinigen en schoonmaken van LAB Wandcoating Transparant een zachte, vochtige doek me lauwwarm water en eventueel groene zeep. Gebruik géén agressieve reinigingsmiddelen zoals ammoniak, bleekwater, alcoholhoudende allesreiniger of alcoholhoudende schoonmaakdoekjes. Deze producten tasten de coating aan.

# PRODUCTINFORMATIEBLAD



## LAB Wandcoating Transparant

### Bewaarcondities, houdbaarheid en afvalverwerking

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, op een droge en vorstvrije plek. LAB Wandcoating Transparant is tenminste houdbaar tot 6 maanden na leverdatum. **Let op!** Sluit de verpakking met de gemengde coating na het mengen van component A en B niet meer af!

### Afvalwijzer

Lege verfblikken:	Chemisch afval.
Opgedroogde verf:	Restafval.
Verwerkingsmaterialen:	Restafval.
Verfresten:	Chemisch afval.

### Kenmerken

Geen/zeer weinig oplosmiddelen. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan de Arbo.

### Veiligheid

WAARSCHUWING. Alleen voor professioneel gebruik. Buiten bereik van kinderen houden. Indien medisch advies ingewonnen dient te worden het veiligheidsinformatieblad ter beschikking houden. Draag gelaatsbescherming, oogbescherming, beschermende kleding en handschoenen bij de verwerking. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk bij contact met de huid. Bevat isocyanaten. Kan ernstige huidirritatie en een allergische reactie veroorzaken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Gebruik GEEN oplosmiddelen of verdunners. NA INADEMING: patiënt in de buitenlucht brengen en inspanning vermijden. Bij onwel voelen een antigifcentrum/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats, in goed gesloten verpakking, bewaren. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Lees voor meer informatie het veiligheidsinformatieblad van [Component A](#) en [Component B](#).

### Disclaimer

De technische adviezen, richtlijnen en informatie in dit productinformatieblad - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - zijn bedoeld als leidraad en worden gegeven vanuit onze beste intentie. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. We kunnen echter geen garantie geven aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LAB Wandcoating Transparant



uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten.



### PAINT FOR WATER

Mede dankzij jouw LAB PAINT aankoop draag je bij aan een mooiere wereld: bij je thuis de verf en waar het nodig is schoon (drink)water. Een eerlijke deal!

Ga voor meer informatie naar [labpaintfoundation.com](https://labpaintfoundation.com)

