

SPECIAL FIGHTER® PRO

Réf. 504016



CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Catégorie F2A

Épaisseur du cuir 2,0 – 2,2 mm, respirant et étanche, résistant aux bactéries et aux produits chimiques grâce à la technologie de laminé CROSSTECH®, hauteur de tige 21 cm, antistatique, semelle XP017

Pointures disponibles UK 3 – 12, pointures extra-larges UK 12½ – 15



Vario Wide Fit System



HAIX® Composite Toe Cap



HAIX® Climate System



504016

Matériau extérieur

Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant (5,0 mg/cm²/h), d'épaisseur 2,0 – 2,2 mm

Doublure intérieure

Technologie de laminé CROSSTECH®: Laminé CROSSTECH® à 3 couches, étanche et respirant; résistance à l'abrasion de la doublure; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations, en particulier pour des activités à la fois intérieures et extérieures; excellente protection contre la pénétration de fluides sanguins et autres fluides corporels (a fortiori une protection contre les virus et les bactéries). Protection élevée contre les produits chimiques

Semelle première

Semelle première en non-tissé qui absorbe l'humidité

Semelle intérieure

Confortable, avec amorti, anti-humidité et antibactérienne. Une coque de talon séparée assure un bon amorti et un bon guidage du pied. Canaux „AIRFLOW“, „Perfect-Fit“
Marquage pour une vérification optimale de la taille correcte de la chaussure.

Semelle anti-perforation

Semelle intérieure métallique flexible, légère et anti-perforation.

HAIX® Composite Toe Cap

Embout de protection ultraléger anatomique en matière synthétique renforcé de fibres répondant aux plus hautes exigences de sécurité.

Semelle

En instance de brevet, semelle caoutchouc/PU légère au look sportif et un profil robuste urbain et tout terrain, un confort accru de déroulement de pied, résistant à l'abrasion et antidérapante - même par grand froid. La cale d'amorti en PU d'un poids réduit assure d'excellentes propriétés de marche et une très bonne isolation contre le froid. La semelle de marche résiste, aux flammes, à la chaleur, aux huiles et hydrocarbures et ne marque pas conformément à la norme EN 15090:2012. Peuvent être repérées même dans la fumée épaisse grâce à des inserts spéciaux en couleur jaune de sécurité.

HAIX® Lacing System

Système breveté de laçage combiné avec une fermeture à glissière: les lacets se croisent vers l'intérieur de la bande de laçage pour éviter tout risque d'accrochage.

HAIX® Climate System

Le système d'aération HAIX Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

HAIX® Arch Support System

Système de maintien de la voûte plantaire optimisé grâce à l'utilisation de support anatomiquement préformé; la partie étroite au niveau de la cheville assure un bon maintien et un appui sûr du talon; une partie plus large à l'avant de la chaussure augmente le confort.

Sun Reflect

Réduit l'effet d'échauffement de l'empeigne en cuir sous le rayonnement solaire. La lumière solaire est réfléchiée par le cuir afin de réduire l'acheminement de la chaleur jusqu'au pied.

Autres particularités

Boucle en cuir pour une bonne prise du curseur, boucles d'enfilage, protection de l'embout en TPU, zone de flexibilité au-dessus du talon et autour de la languette sur le cou-de-pied

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16