



## L'ESSENTIEL

Adhésif double face acrylique.  
Une face ENLEVABLE.  
Une face PERMANENTE.  
Parfait pour une application devant être enlevée facilement.

## DESCRIPTIF

Cet adhésif est destiné à l'adhésivage temporaire de surfaces planes. Utilisation facile, bonne stabilité dimensionnelle ainsi qu'une bonne adhésion sur de nombreux types de surfaces comme le plastique, le verre, le bois ou le métal. Parfait pour une application devant être enlevée facilement sans résidu. Face enlevable sur coté papier siliconé.

	Critères	Valeurs	Mesures	
CARACTERISTIQUES	<b>Support :</b>	Film PET Transparent, 12 microns		
	<b>Liner :</b>	Papier siliconé, blanc, 90g/m <sup>2</sup>		
	<b>Adhésif :</b>	R : adhésif enlevable acrylique, Clear. 30 g/m <sup>2</sup> P : adhésif permanent acrylique pur, Clear. 30 g/m <sup>2</sup>		
		Ph neutre.		
	<b>Épaisseur totale :</b>	70 microns		
	<b>Adhésion sur acier:</b>	(après 20min.)	R : 2 N / 25mm P : 6 N / 25mm	AFERA 5001
	<b>Adhésion sur acier:</b>	(après 24h)	R : 6 N / 25mm P : 8 N / 25mm	AFERA 5001
	<b>T° d'application:</b>	Min. 10°C		
	<b>T° d'utilisation:</b>	de -40°C à +150°C		
	<b>Durabilité :</b>	2ans		
<b>Formats :</b>	1.04 / 1.30 / 1.40 / 1.55 x 50 ml			

## UTILISATION

Les rouleaux doivent être stockés verticalement ou bien horizontalement et suspendus avec les embouts présents dans l'emballage d'origine. Ne stockez jamais les rouleaux couchés en appui sur une surface. Les produits dans l'emballage d'origine doivent être stockés dans des conditions sèches avec une humidité relative entre 50 - 60 % et une température entre + 18 °C - + 22 °C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à côté d'un radiateur chauffant. Les rouleaux entamés devraient être stockés dans leur emballage d'origine et couverts avec une protection. Nous recommandons d'utiliser le même numéro de fabrication pour l'ensemble d'une même application graphique.  
L'application de l'adhésif peut être faite à froid, mais pour optimiser l'aspect de surface.  
Durée de stockage: 2 ans (voir la notice sur les conditions de stockage).

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.  
Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.