

AWAGAMI UNRYU THIN 55G

Awagami Unryu Thin 55g



Fiche technique



DYE



PIGMENTS

L'Awagami Unryu Thin 55g est un papier japonais traditionnel (Washi)

L'ESSENTIEL

Papier en fibres de mûrier.
La fabrication laisse apparaître les fibres de mûrier qui forment des motifs nuageux.
Ph neutre
Recommandé pour l'impression d'images simples et graphiques ou de paysages.
Imprimable avec encre Dye ou Pigment.

DESCRIPTION

Ce papier, qui possède une texture propre au papier japonais, permet l'impression d'images en haute définition.
Les matières premières (mûrier, mitsumata, chanvre et bambou) sont résistantes et gardent leur qualité au fil du temps.
Leur Ph neutre leur confère la qualité archive.
Les papiers faits à la main ont des bords irréguliers frangés, dit à la forme.

CARACTERISTIQUES

Critères	Valeurs	Mesures
Grammage :	55g (+/- 10%)	
Azurant optique :	Non	
Composition :	100% papier	
Aspect de surface :	Mat	
Impression :	Dye, Pigments	
Diamètre mandrin :	51mm	
Dimensions :	A4 / A3	
	432 / 610 / 1118 x 15 ml	

UTILISATION

1. Choix d'encre noire : le « noir mat » convient à ces papiers
 2. Avant l'impression, vous pouvez épousseter la surface du papier avec un pinceau plat et souple.
 3. Imprimez après avoir bien aplati le papier
 4. Si vous utilisez la gestion des profils ICC, votre impression sera optimale. Si vous n'utilisez pas la gestion des profils, choisissez le papier mat ou le papier Fine Art dans la rubrique de réglage du papier.
 5. Dans le cas où l'alimentation automatique du papier fonctionne mal, chargez le papier manuellement à partir de la fente d'insertion manuelle.
- Cette présente notice explique la méthode qu'Awagami préconise. Elle peut être différente de celle du fabricant de votre imprimante. En ce qui concerne les informations sur les imprimantes, veuillez consulter la notice du fabricant.
- L'utilisation tout comme le stockage devrait se situer idéalement dans un environnement de 35 à 65% d'humidité et une température entre 10°C et 30°C. Il est préférable de laisser le papier s'acclimater 24h avant impression. Après utilisation, nous vous conseillons de stocker le papier dans son emballage d'origine (boîte carton et sac PE), dans un endroit sec, propre et sans poussière. Nous vous recommandons

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.

Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.