

# BÂCHES FRONTLIT

Print Banner Sat B1 450g

## Fiche technique



### L'ESSENTIEL

Bâche PVC ENDUITE 450g. Aspect MAT Lisse. Bon rendu des couleurs. Solution économique pour Roll'Up ou visuels extérieurs.

Se soude parfaitement. Classement B1. RR : 2200/1900 N/5cm // RD : 300 N. Eco-solvant, Solvant, UC-V & Latex.

### DESRIPTIF

Ce produit a été conçu pour la communication visuelle intérieure ou extérieure. Grâce à sa surface d'impression lisse, il permet d'obtenir une signalétique qui sera remarquée et qui, grâce à un tissu de support solide, restera intacte, que ce soit pour des panneaux d'affichage, des salons, des événements, des salles d'exposition, des chantiers de construction...

	Critères	Valeurs	Mesures
CARACTERISTIQUES	<b>Composition :</b>	PVC	
	<b>Total Poids :</b>	450g/m <sup>2</sup>	
	<b>Résistance à la traction :</b>	2000 x 1800 N/5 cm	DIN53352
	<b>Résistance à la déchirure :</b>	270/230 N	DIN53352
	<b>Classement au feu :</b>	B1	DIN4102
	<b>Laize :</b>	1.15 / 1.37 / 1.60 / 2.50 / 3.20 x 50 ml	
	<b>Compatible :</b>	Solvant / UV & Latex	

### UTILISATION

L'utilisation tout comme le stockage devrait se situer idéalement dans un environnement de 35 à 65% d'humidité et une température entre 10°C et 25°C.

Il est préférable de laisser le papier s'acclimater 24h avant impression.

Après utilisation, nous vous conseillons de stocker le papier dans son emballage d'origine (boîte carton et sac PE), dans un endroit sec, propre et sans poussière.

Nous vous recommandons de porter des gants en coton pour la manipulation pour éviter les empreintes de doigts sur le couchage.

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.

Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.