



L'ESSENTIEL

CANVAS SATIN 400g.
100% Cotton (Fibres Naturelles).
Très beau rendu d'impression.
Résistant aux projections d'eau et aux frottements.
Séchage rapide. .
Compatible Solvants, éco-solvants, UV et Latex.

DESCRIPTIF

Exemple d'utilisation :
Reproduction photographique
Publicité intérieure
Tableau sur châssis
Décoration murale

Séchage rapide, pas de tuilage même avec des taux d'encre importants.
Très bonne tenue au vieillissement.

	Critères	Valeurs	Mesures
CARACTERISTIQUES	Composition :	100% coton	
	Total Poids :	400 g/m ²	DIN EN ISO 2286-2
	Classement Feu:	M1	DIN 4102 B1, NFPA 701, CA 1237 / 2°
	Laize :	1.10 / 1.37 / 1.52 / 1.62 / 2.20 x 25ml	
	Compatible :	Solvant / UV & Latex	

UTILISATION

Stockage :
La durée de conservation est de 2 ans, dans son emballage d'origine avec une température ambiante de 20 - 60°C et une humidité relative de 35-65%.
Conditions d'application : +10°C minimum.
Précautions :
Le Print Canvas doit s'adapter à la température de la pièce avant utilisation.
Afin d'éviter des marques de doigts, il est préférable de porter des gants de coton pour la manipulation.
Attendre un séchage complet (24h) avant la mise en route d'une nouvelle procédure de fabrication

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître.
Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique.
Elles s'appliquent à des nouvelles productions.
Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.