

DOUBLE FACE OPTICLEAR

Cover Opticlear UV P/P

Fiche technique



L'ESSENTIEL

Double face adhésif acrylique permanent TRANSPARENT.
Double liner PET.
Parfait pour des montages nécessitant transparence et planéité.
Protection UV.

DESSCRIPTIF

Ce film est destiné à l'adhésivage transparent permanent de surfaces planes.
Il a une très bonne adhésion initiale et permanente, avec une résistance au cisaillement dynamique et statique suffisante.
Adhésion sur de nombreuses surfaces comme le plastique, le bois, le verre ou le métal.
La migration des plastifiants n'est pas mise en évidence sur la plupart des matériaux.
Ce film convient à des applications intérieures et extérieures.
Il possède une bonne résistance aux UV, à la température ainsi qu'au vieillissement dans le temps.

	Critères	Valeurs	Mesures	
CARACTERISTIQUES	Support :	Film PET Transparent, 12 microns		
	Liner :	Film PET, 30 μ , transparent		
	Adhésif :	Adhésif acrylique pur. Permanent. Transparent. Ph neutre (6,5 \leq 7,5).		
	Épaisseur totale :	0.7 mm		
	Grammage Adhésif :	60 g/m ²		
	Adhésion sur acier:	(après 20min.)	8 N / 25mm	AFERA 5001
	Adhésion sur acier:	(après 24h)	11 N / 25mm	AFERA 5001
	T° d'application:	Min. 10°C		
	T° d'utilisation:	de -40°C à +150°C		
	Durabilité :	2 ans		
Formats :	1.04 / 1.30 / 1.53 x 50 ml			

UTILISATION

Les rouleaux doivent être stockés verticalement ou bien horizontalement et suspendus avec les embouts présents dans l'emballage d'origine. Ne stockez jamais les rouleaux couchés en appui sur une surface. Les produits dans l'emballage d'origine doivent être stockés dans des conditions sèches avec une humidité relative entre 50 - 60 % et une température entre + 18 °C - + 22 °C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à côté d'un radiateur chauffant. Les rouleaux entamés devraient être stockés dans leur emballage d'origine et couverts avec une protection. Nous recommandons d'utiliser le même numéro de fabrication pour l'ensemble d'une même application graphique.

L'application de l'adhésif peut être faite à froid, mais pour optimiser l'aspect de surface.

Durée de stockage: 2 ans (voir la notice sur les conditions de stockage).

[Retour catalogue](#)


Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.

Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.