



## L'ESSENTIEL

Adhésif double face spécial bâche.  
Un de plus puissants du marché.  
Produit de référence.  
Facilité de pose grâce à son protecteur transparent avec léger débord.  
Utilisation intérieure & Extérieure.  
Colle Polyacrylique pure. 15N=>25N/25mm.

## DESSCRIPTIF

Ce produit est particulièrement recommandé pour la confection des ourlets et des fourreaux des bâches.  
PVC imprimables et sur certains textiles, ainsi que pour les coutures longitudinales des lès dans certains cas. Il peut être également utilisé pour l'adhésivage de supports tels que l'aluminium ainsi que dans le secteur industriel et sérigraphique.  
Son film protecteur PET avec un fingerlift de chaque côté offre une utilisation manuelle optimale même en cas de léger fluage de l'adhésif dans certaines conditions atmosphériques extrêmes.  
Convient pour des applications intérieures et extérieures.

	Critères	Valeurs	Mesures
CARACTERISTIQUES	<b>Support :</b>	Sans support, transfert	
	<b>Liner:</b>	PET, 36 µm, transparent	
	<b>Adhésif:</b>	Polyacrylique pur, permanent, transparent	
	<b>Épaisseur totale:</b>	0,40 mm	
	<b>Grammage adhésif:</b>	400 g/m <sup>2</sup>	
	<b>Adhésion sur acier:</b>	(après 20 min.) 15 N / 25mm	AFERA 5001
	<b>Adhésion sur acier:</b>	(après 24h) 25 N / 25mm	AFERA 5001
	<b>T° d'application:</b>	Min. 10°C	
	<b>T° d'utilisation:</b>	de -40°C à +130°C	
	<b>Durabilité:</b>	4 ans	
	<b>Format :</b>	25mm / 50mm x 25 ml	

## UTILISATION

Les rouleaux doivent être stockés verticalement ou bien horizontalement et suspendus avec les embouts présents dans l'emballage d'origine. Ne stockez jamais les rouleaux couchés en appui sur une surface. Les produits dans l'emballage d'origine doivent être stockés dans des conditions sèches avec une humidité relative entre 50 - 60 % et une température entre + 18 °C - + 22 °C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à côté d'un radiateur chauffant. Les rouleaux entamés devraient être stockés dans leur emballage d'origine et couverts avec une protection. Nous recommandons d'utiliser le même numéro de fabrication pour l'ensemble d'une même application graphique.  
L'application de l'adhésif peut être faite à froid, mais pour optimiser l'aspect de surface.  
Durée de stockage: 2 ans (voir la notice sur les conditions de stockage).

[Retour  
catalogue](#)



*Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.*

*Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.*