

DOUBLE FACE SPECIAL MOQUETTE

Cover Adhésif Textile

Fiche technique

L'ESSENTIEL

Adhésif double face Blanc spécial textile pour la confection des ourlets.
Tack très puissant 25N=>30N/25mm
Utilisation intérieure & Extérieure.
Colle Polyacrylique modifiée.

DESSCRIPTIF

Convient aux applications sur des surfaces planes et structurées.
Il est fourni avec un film polyoléfinique plus large qui empêche l'écoulement de l'adhésif de transfert et permet une application plus facile.

	Critères	Valeurs	Mesures
CARACTERISTIQUES	Support :	PES/PVA	
	Liner:	Film polyoléfine, blanc, 80 µm	
	Adhésif:	Polyacrylique pur, permanent, transparent	
	Épaisseur totale:	0,24 mm	
	Grammage adhésif:	240g/m ²	
	Adhésion sur acier:	(après 20 min.) 25 N/ 25mm	AFERA 5001
	Adhésion sur acier:	(après 24h) 35N / 25mm	AFERA 5001
	T° d'application:	Min. 10°C	
	T° d'utilisation:	de -40°C à +100°C	
	Durabilité:	1 ans	
	Format :	40 mm x 25 ml	

UTILISATION

Les rouleaux doivent être stockés verticalement ou bien horizontalement et suspendus avec les embouts présents dans l'emballage d'origine. Ne stockez jamais les rouleaux couchés en appui sur une surface. Les produits dans l'emballage d'origine doivent être stockés dans des conditions sèches avec une humidité relative entre 50 - 60 % et une température entre + 18 °C - + 22 °C. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à côté d'un radiateur chauffant. Les rouleaux entamés devraient être stockés dans leur emballage d'origine et couverts avec une protection. Nous recommandons d'utiliser le même numéro de fabrication pour l'ensemble d'une même application graphique.
L'application de l'adhésif peut être faite à froid, mais pour optimiser l'aspect de surface.
Durée de stockage: 2 ans (voir la notice sur les conditions de stockage)

[Retour
catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions. Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.