

## Fiche technique



ECO-SOLVANT



UV



LATEX



PERMANENT

## L'ESSENTIEL

Film PVC MONOMERE 100 $\mu$  blanc MAT avec un adhésif PERMANENT OPACIFIANT. Durabilité 3 ans. Fabrication allemande. Solvant, Eco-solvant, UV & LATEX.

## DESCRIPTIF

## CARACTERISTIQUES

## Critères

## Valeurs

## Mesures

<b>Épaisseur du support :</b>	100 $\mu$	ISO 534
<b>Allongement à la rupture sens machine</b>	> 160%	DIN EN ISO 527
<b>Résistant à la déchirure sens machine</b>	> 26Mpa	
<b>Adhésion* P3</b>	Permanent 16 $\pm$ 4N/25mm	Finat 1

<b>Formats disponibles :</b>	1.37 x 50ml
<b>Impression :</b>	Solvant / UV / Latex

## UTILISATION

Température d'application recommandée ; min. + 10°C  
 Résistance en température : - 30 à + 80°C  
 Durabilité moyenne : 2 ans  
 Durée de stockage à 23°C et 50 % d'humidité : 2 ans dans l'emballage d'origine

[Retour catalogue](#)


Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions. Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.