



## L'ESSENTIEL

Film de plastification polyester 36 $\mu$  BRILLANT. ANTI GRAFFITI et Protection UV +3ans. Compatible UV.

## DESCRIPTIF

	Critères	Valeurs	Mesures	
CARACTERISTIQUES	<b>Support :</b>	Film Polyester transp. 36 $\mu$	ISO 536	
	<b>Epaisseur (film+adhésif) :</b>	66 $\mu$		
	<b>Pelage :</b>	20mins :	14 n/25 mm	FTM 1
		24 h :	15 n/25 mm	FTM 1
	<b>Cisaillement sur le verre :</b>	>1000		
	<b>Stabilité dimensionnelle :</b>	< 0.45 mm		FTM 14
	<b>Compatible :</b>	UV		
	<b>Laize :</b>	1.37 / 1.55 x 50 ml		
	<b>T° d'application:</b>	Min. 15°C à 45°C		
	<b>T° d'utilisation:</b>	-30°C à 100°C		
<b>Durabilité:</b>	2 ans			

## UTILISATION

Nous recommandons d'utiliser le même numéro de fabrication pour l'ensemble d'une même application graphique.  
 Les produits doivent être stockés avec une humidité relative entre 50 - 60 % et une température entre + 18 °C - + 22 °C.  
 Dans l'emballage d'origine, les rouleaux peuvent être stockés verticalement ou bien horizontalement.  
 Les rouleaux entamés doivent être stockés à l'abri de l'eau et de la poussière.  
 Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à côté d'un radiateur chauffant  
 Ne stockez jamais les rouleaux couchés en appui sur une surface.  
 Durée de stockage: 2 ans (voir la notice sur les conditions de stockage).

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions. Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.