L'ESSENTIEL

PLASTIFICATION PVC POUR MICRO-PERF

Cover MP Ultragloss 75 µ



Fiche technique



Film PVC monomère Brillant Ultra Clear 75u.

Liner PET pour une transparence unique!

Spécial micro-perforé sur surface plane.

Film adhésif ULTRA-TRANSPARENT avec colle SOLVANT.

Evite les marques laiteuses dues à la pose avec des adhésifs à base d'eau.

Avantages :

DESCRIPTIF

- Très transparent
- Pas de marques blanches à la pose.
- économique
- Résistant aux UV

	Critères	Valeurs	Mesures
CARACTERISTIQUES	PVC Support : Epaisseur : Couleur :	PVC Calandré monomérique 80µ ± 10µ Ultra-transparent	
	Retrait : ADHÉSIF Type :	<0.8% Base solvant. Permanent. Protection UV	
	Poids : T° adhésion : Force adhésion : Tac initial : Pouvoir de maintien:	25g/m² ±2 15C° - 40°C 8N/25mm -20min (180°) 5 Steel Ball 800min	
	LINER Type: Tension de surface: Couleur:	PET 34 dyne/cm Blanc	
	Poids: Liner type: Force: Laize:	75g ± 5g/m² PET Satin 0.1 - 0.3N/25mm 1.06 / 1.37 / 1.52 x 50 ml	

UTILISATION

Applications intérieures & extérieures :

Idéal pour les applications sur vitrines, véhicules, baies vitrées, aéroports...

Stockage:

12 mois dans des conditions normales de stockage ; 22°C / 50-55% HR.

Recommandations

Application après séchage complet du film. Pose sur surfaces propres.

Retour catalogue



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.

Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.