

## TEX WALK

## Fiche technique



## L'ESSENTIEL

Vinyle Blanc spécial sol 250µ. Application intérieure sur moquette. M1. Durabilité : 3mois. R12. Impression Solvant, éco-solvant, UV, Latex ou sérigraphie.

## DESCRIPTIF

Finition matte structurée.  
Sans résidus de colle ou presque.  
Adhère sur presque toutes les surfaces.  
Se pose et s'enlève facilement.  
Peut être découpé au plotter et dans tous les formats.  
Certifié antidérapant R12.  
Imprimable avec encres solvants, éco-solvants et encres UV.  
Imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire.  
Ne se déforme pas, ne se déchire pas.  
Résistance au feu M1.

	Critères	Valeurs	Mesures	
CARACTERISTIQUES	<b>Composition :</b>	Tissus avec un revêtement vinyle Structuré mat (blanc)		
	<b>Epaisseur :</b>	250µ		
	<b>Certification Antidérapant :</b>	R12	DIN 51130 /BGR 182	
	<b>ADHÉSIF</b>			
	<b>Colle :</b>	Colle acrylique transparent		
	<b>Epaisseur :</b>	80µ +/- 5µ		
	<b>Poids total :</b>	385 g/m <sup>2</sup>		
	<b>Durabilité :</b>	3 mois		
	<b>Laize :</b>	1.22 x 25 ml ou 50ml		
	<b>Compatible :</b>	Solvant UV et Latex		

## UTILISATION

**Durabilité :**

La durabilité de TexWalk dépend de l'utilisation du produit et du soin apporté à la pose. Nous préconisons une utilisation d'un mois maximum pour du passage piéton et 3 mois pour une application intérieur.

**Stockage :**

Le temps de stockage est de 12 mois à compter de la date de livraison.  
(Température de 15°C à 24°C et humidité de l'air entre 40% et 65%).

**Exemples d'applications :**

Pose sur moquette, Plaques, parquets et murs, sols en PVC, pierres non traitées. Toutes les surfaces en milieu intérieur. Pose sur murs ou tapisserie. Points de vente. Salons (cloisons et sols).

[Retour  
catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.

Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.