



## L'ESSENTIEL

Adhésif double face acrylique avec un liner siliconé.  
Support PET 12 $\mu$ . PH neutre.  
Usage intérieur & extérieur.

## DESCRIPTIF

Ce film est destiné à l'adhésivage permanent de surfaces planes et convient à des applications intérieures et extérieures. D'utilisation facile, ce produit présente une bonne stabilité dimensionnelle ainsi qu'une bonne adhésion sur de nombreux types de surfaces (plastique, bois, verre ou métal).

	Critères	Valeurs	Mesures	
CARACTERISTIQUES	<b>Support :</b>	Film PET, 12 $\mu$ m, transparent		
	<b>Liner :</b>	Papier kraft jaune 90g/m <sup>2</sup>		
	<b>Adhésif :</b>	Adhésif acrylique pur, permanent, transparent. Ph neutre.		
	<b>Épaisseur totale :</b>	0.6 mm		
	<b>Adhésion sur verre:</b>	13.5 N/25mm	FTM9	
	<b>Force de pelage sur verre :</b>	(après 20min) :	8 N/25mm	FTM1
		(après 24h) :	14 N/25mm	FTM1
	<b>T° d'application:</b>	Min. 10 °C		
	<b>T° d'utilisation:</b>	de -40°C à +200°C		
	<b>Laize :</b>	2.00 x 50 ml		

## UTILISATION

Les produits doivent être stockés avec une humidité relative entre 50 - 60 % et une température entre + 18 °C - + 22 °C.  
Dans l'emballage d'origine, les rouleaux peuvent être stockés verticalement ou bien horizontalement.  
Les rouleaux entamés doivent être stockés à l'abri de l'eau et de la poussière.  
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à côté d'un radiateur chauffant  
Ne stockez jamais les rouleaux couchés en appui sur une surface.  
Durée de stockage: 2 ans (voir la notice sur les conditions de stockage).

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.  
Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.