

FILM ROLL'UP

Print PS Block 170 μ

Fiche technique



ECO-SOLVANT

UV

LATEX

L'ESSENTIEL

Film Polyester Blanc MAT OPAQUE
170 μ / 220g. Dos argent. Opacité et
planéité. Idéal pour les roll-up. Parfait
rendu des couleurs.
Compatible encres éco-solvants,
UV & Latex.

DESCRIPTIF

Salons professionnels, publicité sur le lieu de vente
à l'intérieur et à l'extérieur.
Bonne planéité
Densité de couleur brillante
Séchage rapide
Haute résistance à la déchirure
Bonne résistance aux rayures et à l'eau

CARACTERISTIQUES	Critères	Valeurs	Mesures
	Composition :	Film PET enduit	
	Poids :	220g \pm 30	DIN EN ISO 536
	Epaisseur :	170 μ \pm 30	DIN EN 20534
	Brillant :	6,0 60°GE 60°GU	DIN EN ISO 2813
	Opacité :	99%	DIN ISO 2471
	Colorimétrie :	L 96,0 \pm 1,5 a*0,5 \pm 1,0 b*-3,6 \pm 2,5	CIELAB D50 / 2°
	Compatible :	Solvant, Éco-solvant, UV & Latex.	
	Laize :	0.91 / 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52 x 30ml / 0.91 x 50 ml	

UTILISATION

L'utilisation tout comme le stockage devrait se situer idéalement dans un environnement de 35 à 65% d'humidité et une température entre 10°C et 25°C.
Il est préférable de laisser le papier s'acclimater 24h avant impression.
Après utilisation, nous vous conseillons de stocker le papier dans son emballage d'origine (boîte carton et sac PE), dans un endroit sec, propre et sans poussière.
Nous vous recommandons de porter des gants en coton pour la manipulation pour éviter les empreintes de doigts sur le couchage.

[Retour
catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître.
Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique.
Elles s'appliquent à des nouvelles productions.
Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.