

FILM ROLL'UP

Print Roll S PP Satin 210μ

Fiche technique



ECO-SOLVANT

UV

LATEX

L'ESSENTIEL

Film de polypropylène SATIN 210μ. Dos GRIS. NO CURL.

DESRIPTIF

Très grande résistance au déchirement. Idéal pour des structures à enrouleur. Compatible Solvant, éco-solvant et excellent résultat en encres UV.

	Critères	Valeurs	Mesures
CARACTERISTIQUES	Composition :	PP multicouches	
	Surface :	Semi-Mat	
	poids :	160g	
	Epaisseur :	210μ	ASTM D645
	Brillant :	60° : 15.0 / 85° : 30.0	ASTM D2457
	Colorimétrie :	L 90 a*0 b*-5.0	ANSI T (D50/2o/Abs/No)
	Compatible :	Solvant, Éco-solvant, UV & Latex.	
	Laize :	0.91 / 1.27 / 1.52 x 30ml	

UTILISATION

L'utilisation tout comme le stockage devrait se situer idéalement dans un environnement de 35 à 65% d'humidité et une température entre 10°C et 25°C. Il est préférable de laisser le papier s'acclimater 24h avant impression. Après utilisation, nous vous conseillons de stocker le papier dans son emballage d'origine (boîte carton et sac PE), dans un endroit sec, propre et sans poussière. Nous vous recommandons de porter des gants en coton pour la manipulation pour éviter les empreintes de doigts sur le couchage.

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions.

Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.