

PVC REPOSITIONNABLE BLANC

Print PVC REPRO WG 170µ

Fiche technique



ECO-SOLVANT



UV



LATEX



ENLEVABLE

L'ESSENTIEL

Film PVC Low Tac Repositionnable 170µ Blanc Brillant. S'applique et se décolle avec une grande facilité. Pour l'habillage de stand, décoration intérieure. Compatible Eco-solvant, UV & Latex.

DESCRIPTIF

- Véhicules (vitres et pièces peintes)
- Verre (tous les types de vitres)
- Surfaces lisses
- Pose et dépose faciles
- Dépose sans résidus de colle mais adhésion quand même durable
- Durabilité excellente
- Stabilité dimensionnelle et résistance à la chaleur parfaits
- En cas de salissures, le verso du film peut être nettoyé à l'eau froide

	Critères	Valeurs	Mesures
CARACTERISTIQUES	Epaisseur :	170µ	
	Composition :	Film vinyle non perforé. Recto blanc imprimable et verso noir.	
	Liner :	Liner papier siliconé de 107g/m ²	
	Résistances a l'humidité et aux solvants :	Très bonne	
	Resistance au feu :	B1	
	Laize :	1.37 x 30 ml	
	Compatible :	Solvant, UV et Latex	

UTILISATION

Durabilité
1 à 3 ans pour des applications en intérieur et en extérieur. Climat d'Europe méridionale.
Stockage
1 an stocké entre +15°C et +25°C (entre 59°F et 77°F) et avec une humidité résiduelle comprise entre 45% et 70%.

Température minimum pose : +10°C

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître. Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique. Elles s'appliquent à des nouvelles productions. Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.