


TYVEK

Print Tyvek S 105g

Fiche technique



L'ESSENTIEL

Film PE 270 μ haute densité.
Indéchirable. Aspect papier Mat.
Excellente colorimétrie.
Tenue extérieure jusqu'à 2 ans.
Solvant, Eco-solvant & UV.

DESCRIPTIF

- Matériau très léger et solide avec une grande résistance à la déchirure
- Densité de couleur brillante et plus grande résistance à la dégradation des couleurs avec les encres pigmentées
- Séchage rapide
- Application intérieure et extérieure
- Publicité
- Bannière
- Etiquettes et codes-barres

	Critères	Valeurs	Mesures	
CARACTERISTIQUES	Composition :	Polyéthylène non-tissé enduit		
	Epaisseur :	140-270 μ	DIN EN 20534	
	Poids :	90 \pm 30 g/m ²	DIN EN ISO 536	
	Brillant :	3 - 60°GE 60°GU	DIN EN ISO 2813	
	Opacité :	98%	DIN ISO 2471	
	Chromaticité :	L 97,5 \pm 1,5 a*1,9 \pm 1,0 b*-6,0 \pm 2,5	CIELAB D50 / 2°	
	Laize :	1.07 / 1.37 / 1.52x 30 ml		
	Compatible :	Solvant / UV		

UTILISATION

L'utilisation tout comme le stockage devrait se situer idéalement dans un environnement de 35 à 65% d'humidité et une température entre 10°C et 25°C.
Il est préférable de laisser le papier s'acclimater 24h avant impression.
Après utilisation, nous vous conseillons de stocker le papier dans son emballage d'origine (boite carton et sac PE), dans un endroit sec, propre et sans poussière.
Nous vous recommandons de porter des gants en coton pour la manipulation pour éviter les empreintes de doigts sur le couchage.

[Retour catalogue](#)



Ces données sont des valeurs moyennes. Pour des raisons techniques de production des écarts peuvent apparaître.
Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ne nous engagent pas d'un point de vue juridique.
Elles s'appliquent à des nouvelles productions.
Les exemples d'utilisations ne désengagent pas l'acheteur de vérifier si la matière est adaptée à l'usage souhaité.