UK

PRODUCT CODE: **BF3**

DESCRIPTION: **Latex Thermo Star Double Dipped Gloves**

B/FLEX By BEESWIFT

Sizes Available:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Only Sizes marked with a B are available.				B	B	B	B

MECHANICAL TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN388: 2016

Abrasion Resistance (1-4)	Level - **2**
Cut Resistance (Coup Test) (1-5)	Level - **X**
Tear Resistance (1-4)	Level - **4**
Puncture Resistance (1-4)	Level - **1**
ISO 13997 Cut Resistance (A-F)	Level - **B**

THE RESULTS ARE TAKEN FROM THE PALM AREA OF THE GLOVES

"X" - means not tested

MARKING: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN407: 2004

Burning Behaviour (0-4)	Level - **X**
Contact Heat Level (0-4)	Level - **2**
Convective Heat Level (0-4)	Level - **X**
Radiant Heat (0-4)	Level - **X**
Small Splashes of Molten Metal (0-4)	Level - **X**
Large Splashes of Molten Metal (0-4)	Level - **X**

TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN511: 2006

Convective Cold (0-4)	Level - **1**
Contact Cold (0-4)	Level - **4**
Water Penetration (0-1)	Level - **X**

The glove may lose their insulative properties when wet

CATEGORY:
Intermediate Design - CAT II
STORAGE:
Store in dry conditions away from excessive heat, kept in its original carton and packaging
MAINTENANCE:
Both new and used gloves should be inspected to ensure no damage is present before use. Laundering this glove may alter the performance of the glove.
OTHER INFO:
The information herein is intended to assist in the selection of PPE (Personal Protection Equipment). It is the responsibility of the user to ascertain the risk and the appropriate PPE.
If stored correctly acording to the storage instructions these gloves have a shelf life of up to 3 years.
Users shouldn't use this glove near moving parts of machinery for risk of entanglement.

B/FLEX By BEESWIFT IS A REGISTERED TRADEMARK
FURTHER INFO:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

All EU type examinations were carried out by **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Declaration of Conformity: http://www.beeswift.co.uk/web/uk/WebItem.html?Item=LFCGGB

FI

Tuotekoodi: **BF3**

Kuvaus: **Pinnoitettu kämmenpuoli Lateksi Käsine**

Saatavana olevat koot:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Saatavana on vain kokoja, joissa on merkintä B				B	B	B	B

Mekaanisten testien tiedot EN 388:2016 -asetuksen mukaisesti

Kulumiskestävyys (1-4)	Taso - **2**
Viillonkestävyys (Coup Test) (1-5)	Taso - **X**
Repäisykestävyys (1-4)	Taso - **4**
Puhkaisulujuus (1-4)	Taso - **1**
ISO 13997 Viillonkestävyys (A-F)	Taso - **B**

Tulokset on saatu mittaamalla käsineet kämmenen alueelta

"X" – tarkoittaa "ei testattu"

Merkintä: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Testitiedot EN 407: 2004 -asetuksen mukaisesti

Palaminen (0-4)	Taso - **X**
Kosketuslämpö (0-4)	Taso - **2**
Konvektiolämpö (0-4)	Taso - **X**
Säteilylämpö (0-4)	Taso - **X**
Pienet sulametalliroiskeet (0-4)	Taso - **X**
Suuret sulametalliroiskeet (0-4)	Taso - **X**

Testitiedot EN 511:2006 -asetuksen mukaisesti

Konvektiokylmyys (0-4)	Taso - **1**
Kosketuskylmyys (0-4)	Taso - **4**
Veden läpäisy (0-1)	Taso - **X**

Käsineet saattavat kastuessaan menettää eristyskykynsä

Kategoria:
Keskitasoinen suunnittelu - CAT II
Säilytys:
Säilytä kuivassa paikassa alkuperäisessä kotelossaan ja pakkauksessaan suojassa liialliselta kuumuudelta.
Kunnossapito:
Sekä uudet että käytetyt käsineet tulee tarkastaa ennen käyttöä sen varmistamiseksi, etteivät käsineet ole vahingoittuneet. Näiden käsineiden peseminen saattaa heikentää niiden ominaisuuksia.
Muut tiedot:
Tässä annetut tiedot on tarkoitettu auttamaan henkilösuojainten valinnassa. Riskien ja asianmukaisten henkilösuojainten varmistaminen on käyttäjän vastuulla.
Asianmukaisesti säilytysohjeiden mukaan säilytettynä käsineiden säilyvyysaika on jopa kolme vuotta.
Käyttäjien ei tule käyttää näitä käsineitä koneiden liikkuvien osien lähellä kiinnitarttumisriskin vuoksi.

B/FLEX By BEESWIFT on rekisteröity tavaramerkki
Lisätietoja:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Kaikkien EU-tyyppitarkastusten tekijä on **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Vaatimustenmukaisuusvakuutus: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

IT

Codice prodotto: **BF3**

Descrizione: **Rivestimento del palmo Lattice Guanto**

Taglie disponibili:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Sono disponibili solo le taglie contrassegnate con una B				B	B	B	B

Dati test meccanico in conformità alla norma EN388:2016

Resistenza all'abrasione (1-4)	Livello - **2**
Resistenza al taglio (Coup Test) (1-5)	Livello - **X**
Resistenza allo strappo (1-4)	Livello - **4**
Resistenza alla foratura (1-4)	Livello - **1**
ISO 13997 Resistenza al taglio (A-F)	Livello - **B**

I risultati fanno riferimento all'area del palmo dei guanti

"X" - significa non sottoposto a test

Marcatura: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Dati test in conformità alla norma EN407: 2004

Comportamento alla combustione (0-4)	Livello - **X**
Calore da contatto (0-4)	Livello - **2**
Calore convettivo (0-4)	Livello - **X**
Calore radiante (0-4)	Livello - **X**
Piccoli schizzi di metallo fuso (0-4)	Livello - **X**
Grandi schizzi di metallo fuso (0-4)	Livello - **X**

Dati test in conformità alla norma EN511:2006

Freddo convettivo (0-4)	Livello - **1**
Freddo da contatto (0-4)	Livello - **4**
Penetrazione dell'acqua (0-1)	Livello - **X**

Questi guanti potrebbero perdere le proprietà isolanti quando sono bagnati

Categoria:
Design intermedio - CAT II
Conservazione:
Conservare in un luogo asciutto, lontano da eccessivo calore e all'interno della confezione originale
Manutenzione:
Prima dell'uso, controllare i guanti nuovi e usati per verificare la presenza di eventuali danni. Il lavaggio di questi guanti potrebbe alterarne le prestazioni.
Altre informazioni:
Le informazioni contenute nel presente documento sono da considerarsi come linee guida per la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI). È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi dei rischi e dei DPI appropriati per ogni situazione.
Se conservati correttamente, secondo le suddette istruzioni, questi guanti hanno una durata a magazzino di massimo 3 anni.
Gli utilizzatori non devono usare i guanti in prossimità delle parti mobili dei macchinari per evitare il rischio di intrappolamento.

B/FLEX By BEESWIFT È un marchio registrato
Ulteriori informazioni:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Tutti gli esami UE del tipo sono stati condotti da **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Dichiarazione di conformità: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

PT

Código do produto: **BF3**

Descrição: **Palma revestida Látex Luva**

Tamanhos disponíveis:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Estão apenas disponíveis os tamanhos marcados com um B				B	B	B	B

Dados relativos a teste mecânico em conformidade com a EN388:2016

Resistência à abrasão (1-4)	Nível - **2**
Resistência aos cortes (Coup Test) (1-5)	Nível - **X**
Resistência aos rasgões (1-4)	Nível - **4**
Resistência à perfuração (1-4)	Nível - **1**
ISO 13997 Resistência aos cortes (A-F)	Nível - **B**

Os resultados são obtidos a partir da área da palma das luvas

"X" - significa não testado

Marcação: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Dados de teste em conformidade com a EN407: 2004

Comportamento ao fogo (0-4)	Nível - **X**
Calor de contacto (0-4)	Nível - **2**
Calor por convecção (0-4)	Nível - **X**
Calor radiante (0-4)	Nível - **X**
Pequenos salpicos de metal fundido (0-4)	Nível - **X**
Grandes salpicos de metal fundido (0-4)	Nível - **X**

Dados de teste em conformidade com a EN511:2006

Frio por convecção (0-4)	Nível - 1
Frio por contacto (0-4)	Nível - 4
Penetração de água (0-1)	Nível - X

As luvas podem perder as propriedades de isolamento se ficarem molhadas

Categoria:
Design intermédio - CAT II
Armazenamento:
Armazenar num local sem humidade e afastado de calor excessivo, mantido na caixa e embalagem originais
Manutenção:
Tanto as luvas novas como usadas devem ser inspecionadas para garantir que não existem danos antes da utilização. A lavagem das luvas pode afetar o respetivo desempenho.
Outras informações:
As informações aqui contidas têm como objetivo ajudar na seleção de EPP (Equipamento de Proteção Pessoal). É da responsabilidade do utilizador avaliar os riscos e o EPP apropriado.
Se armazenadas corretamente de acordo com as instruções de armazenamento, estas luvas têm uma vida útil até 3 anos.
Os utilizadores não devem calçar estas luvas junto de peças móveis de maquinaria para evitar o risco de enredamento.

B/FLEX By BEESWIFT É uma marca registada
Informações adicionais:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Todos os exames específicos da UE foram realizados por **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Declaração de conformidade: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

DE

Artikelnummer: **BF3**

Beschreibung: **Handinnenfläche beschichtet Latex Handschuh**

Erhältliche Größen:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Erhältlich sind nur die mit einem B gekennzeichneten Größen				B	B	B	B

Mechanische Prüfdaten nach EN388:2016

Abriebfestigkeit (1-4)	Niveau - **2**
Schnittfestigkeit (Coup Test) (1-5)	Niveau - **X**
Reißfestigkeit (1-4)	Niveau - **4**
Durchstoßfestigkeit (1-4)	Niveau - **1**
ISO 13997 Schnittfestigkeit (A-F)	Niveau - **B**

Die Ergebnisse werden aus dem Handflächenbereich der Handschuhe entnommen

"X" – heißt nicht getestet

Siegel: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Prüfdaten nach EN407: 2004

Brennverhalten (0-4)	Niveau - **X**
Kontaktwärme (0-4)	Niveau - **2**
Konvektionswärme (0-4)	Niveau - **X**
Strahlungswärme (0-4)	Niveau - **X**
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4)	Niveau - **X**
Große Spritzer geschmolzenen Metalls (0-4)	Niveau - **X**

Prüfdaten nach EN511:2006

Konvektive Kälte (0-4)	Niveau - 1
Kontaktkälte (0-4)	Niveau - 4
Wassereindringung (0-1)	Niveau - X

Die Handschuhe können bei Nässe ihre isolierenden Eigenschaften verlieren

Kategorie:
Für mittlere Risiken - CAT II
Lagerung:
Trocken und vor übermäßiger Hitze geschützt lagern, im Originalkarton und in der Verpackung aufbewahren.
Wartung:
Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sollten vor dem Gebrauch überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorhanden sind. Das Waschen dieses Handschuhs kann seine Leistung beeinträchtigen.
Sonstige Informationen:
Die hier enthaltenen Informationen sollen bei der Auswahl von PSA (Persönliche Schutzausrüstung) helfen. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Risiko und die entsprechende PSA zu ermitteln.
Bei sachgemäßer Lagerung gemäß den Lagerbedingungen sind diese Handschuhe bis zu 3 Jahre haltbar.
Benutzer sollten diesen Handschuh nicht in der Nähe von beweglichen Teilen der Maschine verwenden, da sonst Gefahr des Erfassens/Einziehens besteht.

B/FLEX By BEESWIFT Ist eine eingetragene Marke
Weitere Informationen:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Alle EU-Prüfungen wurden durchgeführt von **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Konformitätserklärung: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

FR

Code produit : **BF3**

Description : **Enduit sur la paume de main Latex Gant**

Tailles disponibles :	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Seules les tailles marquées d'un B sont disponibles				B	B	B	B

Données relatives à l'essai mécanique conformément à la norme EN388:2016

Résistance à l'abrasion (1-4)	Niveau - **2**
Résistance aux coupures (Coup Test) (1-5)	Niveau - **X**
Résistance aux déchirures (1-4)	Niveau - **4**
Résistance aux perforations (1-4)	Niveau - **1**
ISO 13997 Résistance aux coupures (A-F)	Niveau - **B**

Les résultats sont pris dans la zone des gants située au niveau de la paume de main

"X" - signifie non testé

Marquage: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Données relatives aux essais conformément à la norme EN407: 2004

Comportement en cas de brûlure (0-4)	Niveau - **X**
Chaleur par contact (0-4)	Niveau - **2**
Chaleur convective (0-4)	Niveau - **X**
Chaleur rayonnante (0-4)	Niveau - **X**
Petites projections de métal fondu (0-4)	Niveau - **X**
Grosses projections de métal fondu (0-4)	Niveau - **X**

Données relatives aux essais conformément à la norme EN511:2006

Froid convectif (0-4)	Niveau - 1
Froid par contact (0-4)	Niveau - 4
Pénétration de l'eau (0-1)	Niveau - X

Les gants peuvent perdre leurs propriétés isolantes s'ils sont mouillés

Catégorie :
Design intermédiaire - CAT II
Stockage :
Stocker au sec, à distance de toute source de chaleur excessive, dans son carton et emballage d'origine
Entretien :
Qu'ils soient neufs ou usagés, les gants doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils ne présentent aucun dommage avant utilisation. Si vous blanchissez ce gant, vous risquez d'altérer ses performances.
Autres informations :
Les informations contenues dans le présent document sont destinées à faciliter la sélection de l'EPI (équipement de protection individuelle). Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer le niveau de risque et l'EPI approprié.
Dans le cadre d'un stockage conforme aux instructions de stockage, ces gants ont une durée de vie pouvant aller jusqu'à 3 ans.
Les utilisateurs ne doivent pas se servir de ce gant près de pièces mobiles de machines ; ils risqueraient de se prendre et s'emmêler dedans.

B/FLEX By BEESWIFT Est une marque de commerce déposée
Informations complémentaires :
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Tous les examens de type UE ont été effectués par **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Déclaration de conformité: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

NL

Artikelnummer: **BF3**

Artikelomschrijving: **Palm-gecoat Latex Handschoen**

Beschikbare maten:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Alleen maten gemarkeerd met een B zijn beschikbaar				B	B	B	B

Gegevens van mechanische test conform EN388:2016

Schuurbestendigheid (1-4)	Niveau - **2**
Snijbestendigheid (Coup Test) (1-5)	Niveau - **X**
Scheurbestendigheid (1-4)	Niveau - **4**
Perforatieweerstand (1-4)	Niveau - **1**
ISO 13997 Snijbestendigheid (A-F)	Niveau - **B**

De resultaten worden gemeten in het handpalmgedeelte van de handschoenen

"X" - betekent niet getest

Markering: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Testgegevens conform EN407: 2004

Brandgedrag (0-4)	Niveau - **X**
Contactwarmte (0-4)	Niveau - **2**
Convectiewarmte (0-4)	Niveau - **X**
Stralingswarmte (0-4)	Niveau - **X**
Kleine spetters gesmolten metaal (0-4)	Niveau - **X**
Grote spetters gesmolten metaal (0-4)	Niveau - **X**

Testgegevens conform EN511:2006

Convectiekoude (0-4)	Niveau - 1
Contactkou (0-4)	Niveau - 4
Waterpenetratie (0-1)	Niveau - X

Het kan zijn dat de handschoenen hun isolerende eigenschappen verliezen als ze nat zijn

Categorie:
Tussentijds Design - CAT II
Opslag:
Bewaar op een droge plek, uit de buurt van buitensporige hitte, in de originele doos en verpakking
Onderhoud:
Zowel nieuwe als gebruikte handschoenen dienen te worden geïnspecteerd om zeker te stellen dat er vóór gebruik geen schade is. Deze handschoen in de wasmachine wassen, zou de functionering ervan kunnen beïnvloeden.
Overige informatie:
De hier vermelde informatie is bedoeld om te assisteren bij de selectie van PBM (Persoonlijke Beschermende Middelen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het risico en de geschikte PBM te beoordelen.
Als de handschoenen op de juiste manier worden bewaard conform de bewaarinstructies, dan hebben ze een houdbaarheid van maximaal 3 jaar.
U mag deze handschoen niet gebruiken in de buurt van bewegende delen van machines vanwege het risico dat ze erin verstrikt kunnen raken.

B/FLEX By BEESWIFT Is een geregistreerd handelsmerk
Meer info:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Alle EU-onderzoeken zijn uitgevoerd door **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Conformiteitsverklaring: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

RO

Cod produs: **BF3**

Descriere: **Căptuşită doar în palmă Latex Mănuşă**

Mărimi disponibile:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Sunt disponibile numai mărimile marcate cu B				B	B	B	B

Date testare mecanică în conformitate cu EN388:2016

Rezistența la abraziune (1-4)	Nivel - **2**
Rezistența la tăiere (Coup Test) (1-5)	Nivel - **X**
Rezistența la rupere (1-4)	Nivel - **4**
Rezistența la perforare (1-4)	Nivel - **1**
ISO 13997 Rezistența la tăiere (A-F)	Nivel - **B**

Rezultatele sunt luate din zona palmei mănușilor

"X" – înseamnă că nu s-a testat

Marcare: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

TEST DATA IN ACCORDANCE WITH EN407: 2004

Comportamentul la ardere (0-4)	Nivel - **X**
Căldură la contact (0-4)	Nivel - **2**
Căldură prin convecție (0-4)	Nivel - **X**
Căldură radiantă (0-4)	Nivel - **X**
Stropi mici de metal topit (0-4)	Nivel - **X**
Stropi mari de metal topit (0-4)	Nivel - **X**

Date de testare în conformitate cu EN511:2006

Frig prin convecție (0-4)	Nivel - 1
Frig la contact (0-4)	Nivel - 4
Penetrarea apei (0-1)	Nivel - X

Mănușile își pot pierde proprietățile izolante atunci când sunt ude

Categoria:
Model intermediar - CAT II
Depozitare:
Se vor păstra în condiții uscate, departe de căldura excesivă, în ambalajul și cartonul original
Întreținere:
Înainte de utilizare, atât mănușile noi cât și cele uzate trebuie inspectate pentru a se asigura că nu prezintă nicio deteriorare. Spălarea acestor mănuși le poate afecta performanța.
Alte informații:
Informațiile din acest document sunt destinate să ajute la alegerea EPP (echipamentului de protecție personală). Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze riscul și care este EPP corespunzător.
Dacă sunt păstrate corect, conform instrucțiunilor de depozitare, aceste mănuși au o durată de valabilitate de până la 3 ani.
Utilizatorii nu trebuie să folosească aceste mănuși în apropierea părților mobile ale mașinilor pentru a evita riscul de agățare.

B/FLEX By BEESWIFT Este o marcă înregistrată
Informații suplimentare:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Toate examinările de tip UE au fost efectuate de **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Declarație de Conformitate: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

EL

Κωδικός προϊόντος: **BF3**

Περιγραφή: **Με επικάλυψη στην παλάμη Λατέξ Γάντια**

Διαθέσιμα μεγέθη:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Μόνο τα μεγέθη που επισημαίνονται με την ένδειξη B είναι διαθέσιμα				B	B	B	B

Δεδομένα μηχανικής δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN388:2016

Αντοχή στην τριβή (1-4)	Επίπεδο - **2**
Αντοχή στην κοπή (Coup Test) (1-5)	Επίπεδο - **X**
Αντοχή στο σχίσιμο (1-4)	Επίπεδο - **4**
Αντοχή στη διάτρηση (1-4)	Επίπεδο - **1**
ISO 13997 Αντοχή στην κοπή (A-F)	Επίπεδο - **B**

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται από την περιοχή της παλάμης των γαντιών

Το σύμβολο «X» σημαίνει ότι δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμή

Σημάνσεις: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Δεδομένα δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN407: 2004

Αντίσταση σε καύση (0-4)	Επίπεδο - **X**
Θερμότητας εξ επαφής (0-4)	Επίπεδο - **2**
Αγώγιμη θερμότητα (0-4)	Επίπεδο - **X**
Θερμότητα ακτινοβολίας (0-4)	Επίπεδο - **X**
Αντίσταση σε μικρές ποσότητες λιωμένου μετάλλου (0-4)	Επίπεδο - **X**
Αντίσταση σε μεγάλες ποσότητες λιωμένου μετάλλου (0-4)	Επίπεδο - **X**

Δεδομένα δοκιμής σύμφωνα με το πρότυπο EN511:2006

Αγώγιμο ψύχος (0-4)	Επίπεδο - 1
Ψύχος εξ επαφής (0-4)	Επίπεδο - 4
Υδατοδιαπερατότητα (0-1)	Επίπεδο - X

Τα γάντια ενδέχεται να χάσουν τις μονωτικές ιδιότητες τους εάν βραχούν

Κατηγορία:
Ενδιάμεσου σχεδιασμού - CAT II
Φύλαξη:
Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μακριά από υπερβολική θερμότητα
Συντήρηση:
Τόσο τα καινούργια όσο και τα μεταχειρισμένα γάντια πρέπει να ελέγχονται πριν από τη χρήση, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν έχουν υποστεί φθορά. Το πλύσιμο αυτών των γαντιών ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή τους.
Άλλες πληροφορίες:
Οι παρούσες πληροφορίες προορίζονται για την παροχή βοήθειας στην επιλογή των ΜΑΠ (Μέσα ατομικής προστασίας). Η εξακρίβωση του κινδύνου και η επαλήθευση χρήσης των κατάλληλων ΜΑΠ αποτελεί ευθύνη του χρήστη.
Αυτά τα γάντια έχουν διάρκεια ζωής έως και 3 έτη εφόσον φυλάσσονται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες φύλαξης.
Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν αυτά τα γάντια κοντά σε κινούμενα μέρη μηχανημάτων, για να αποφύγουν τον κίνδυνο εμπλοκής.

B/FLEX By BEESWIFT Είναι σήμα κατατεθέν
Περισσότερες πληροφορίες:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Όλες οι εξετάσεις τύπου ΕΕ εκτελέστηκαν από **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Δήλωση συμμόρφωσης: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

HR

Broj koda proizvoda: **BF3**

Opis: **Obložene na području dlana Lateks Rukavica**

Dostupne veličine:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Dostupne su samo veličine označene oznakom B				B	B	B	B

Mehaničko ispitivanje u skladu sa standardom EN388:2016

Otpornost na abraziju (1-4)	Razina - **2**
Otpornost na razrezivanje (Coup Test) (1-5)	Razina - **X**
Otpornost na kidanje (1-4)	Razina - **4**
Otpornost na probijanje (1-4)	Razina - **1**
ISO 13997 Otpornost na razrezivanje (A-F)	Razina - **B**

Rezultati su dobiveni s dijela rukavica koji prekriva dlanove

Oznaka „X" – nije ispitano

Oznaka: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

podataka za ispitivanje u skladu sa standardom EN407: 2004

Ponašanje pri gorenju (0-4)	Razina - **X**
Toplina na dodir (0-4)	Razina - **2**
Strujanje topline (0-4)	Razina - **X**
Toplinsko zračenje (0-4)	Razina - **X**
Malo prskanje rastaljenog metala (0-4)	Razina - **X**
Veliko prskanje rastaljenog metala (0-4)	Razina - **X**

Podaci za ispitivanje u skladu sa standardom EN511:2006

Strujanje hladnoće (0-4)	Razina - 1
Hladnoća na dodir (0-4)	Razina - 4
Propusnost na vodu (0-1)	Razina - X

Kada su mokre, rukavice mogu izgubiti izolacijske karakteristike

Kategorija:
Srednje složeni dizajn - CAT II

Čuvanje:
Čuvajte u suhim uvjetima podalje od prekomjerne topline, u izvornom kartonu i pakiranju

Održavanje:
I nove i korištene rukavice potrebno je pregledati kako bi se prije upotrebe osiguralo da nema oštećenja. Pranje ovih rukavica može utjecati na njihov učinak.

Ostale informacije:
Ove informacije namijenjene su pomoći pri odabiru osobne zaštitne opreme (OZO). Odgovornost je korisnika da utvrdi razinu opasnosti i prikladnu osobnu zaštitnu opremu.
Ako se pravilno čuvaju prema uputama za čuvanje, ove rukavice imaju rok trajanja do 3 godine.
Korisnici ne bi trebali upotrebljavati ove rukavice u blizini pomičnih dijelova strojeva jer postoji opasnost od zaplitanja.

B/FLEX By BEESWIFT Registrirani je zaštitni znak
Više informacija:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

sva tipska ispitivanja EU-a provedena su s pomoću **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Izjava o usklađenosti: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

NO

Produktkode: **BF3**

Beskrivelse: **Belagt i håndflate Latex Hanske**

Tilgjengelige størrelser:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Bare størrelser merket med B er tilgjengelige				B	B	B	B

Mekaniske testdata i henhold til EN388:2016

Slitestyrke (1-4)	Nivå - **2**
Skjærebestandighet (Coup Test) (1-5)	Nivå - **X**
Rivefasthet (1-4)	Nivå - **4**
Punkteringsmotstand (1-4)	Nivå - **1**
ISO 13997 Skjærebestandighet (A-F)	Nivå - **B**

Resultatene er tatt fra hanskenes håndflateområde

"X" - betyr ikke testet

Merking: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Testdata i henhold til EN407: 2004

Reaksjon ved varme (0-4)	Nivå - **X**
Varme-kontakt (0-4)	Nivå - **2**
Gjennomtrengende varme (0-4)	Nivå - **X**
Strålevarme (0-4)	Nivå - **X**
Små dråper av smeltet metall (0-4)	Nivå - **X**
Store dråper av smeltet metall (0-4)	Nivå - **X**

Testdata i henhold til EN511:2006

Gjennomtrengende kulde (0-4)	Nivå - 1
Kulde-kontakt (0-4)	Nivå - 4
Vannpenetrasjon (0-1)	Nivå - X

Hanskene kan tape sine isolerende egenskaper når de blir våte

Kategori:
Intermediate Design - CAT II

Oppbevaring:
Oppbevares i tørre forhold unna høy varme, i sin originale eske og emballasje

Vedlikehold:
Både nye og brukte hansker må inspiseres for å sikre at de ikke er skadet før bruk. Vasking av denne hansken kan endre hanskens ytelse.

Annen informasjon:
Denne informasjonen har til hensikt å bidra til valg at PVU (Personlig verneutstyr). Det er brukerens ansvar å fastslå risikoen og egnet PVU.
Når hanskene oppbevares i samsvar med instruksjonene for oppbevaring, har de en holdbarhet på inntil 3 år.
Brukeren må ikke bruke hanskene i nærheten av maskineri med bevegelige deler for å unngå risikoen for å bli sittende fast.

B/FLEX By BEESWIFT Er et registrert varemerke
Mer info:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Alle EU-tester ble utført av **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Samsvarserklæring: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

SE

Produktkod: **BF3**

Beskrivning: **Beläggning handflata Latex Handskar**

Tillgängliga storlekar:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Endast storlekar märkta med ett B finns tillgängliga				B	B	B	B

Mekaniska testdata i enlighet med EN388:2016

Nötningsmotstånd (1-4)	Nivå - **2**
Skärmotstånd (Coup Test) (1-5)	Nivå - **X**
Rivmotstånd (1-4)	Nivå - **4**
Punkteringsmotstånd (1-4)	Nivå - **1**
ISO 13997 Skärmotstånd (A-F)	Nivå - **B**

Alla resultat är från test utförda på handskens handflata

"X" – betyder inte testad

Märkning: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Testdata i enlighet med EN407: 2004

Brandegenskaper (0-4)	Nivå - **X**
Kontaktvärme (0-4)	Nivå - **2**
Konvektionsvärme (0-4)	Nivå - **X**
Strålningsvärme (0-4)	Nivå - **X**
Små stänk av metall (0-4)	Nivå - **X**
Stora stänk av metall (0-4)	Nivå - **X**

Testdata i enlighet med EN511:2006

Konvektionskyla (0-4)	Nivå - 1
Kontaktkyla (0-4)	Nivå - 4
Vattengenomträngning (0-1)	Nivå - X

De här handskarna kan förlora sina isolerande egenskaper när de blir blöta

Kategori:
Medelkomplex design - CAT II

Förvaring:
Förvara torrt och borta från extrem värme i sin ursprungliga kartong och förpackning

Underhåll:
Både nya och använda handskar ska granskas före användning för att säkerställa att de inte är skadade. Om handsken tvättas kan handskens prestanda förändras.

Annan information:
Informationen häri är avsedd att hjälpa till vid valet av personlig skyddsutrustning. Det är användarens ansvar att fastställa risker och lämplig personlig skyddsutrustning.
Om handskarna förvaras i enlighet med förvaringsinstruktionerna har de en hållbarhetstid på upp till 3 år.
Användare ska inte använda denna handske nära rörliga maskindelar p.g.a. insnärjningsrisk.

B/FLEX By BEESWIFT Det är ett registrerat varumärke
Ytterligare info:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Alla EU-typprov utfördes av **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Försäkran om överensstämmelse: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

ES

Código del producto: **BF3**

Descripción: **Revestimiento de la palma Látex Guantes**

Tallas disponibles:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Solo están disponibles las tallas marcadas con una B				B	B	B	B

Resultados de ensayos mecánicos conformes con EN388:2016

Resistencia a la abrasión (1-4)	Nivel - **2**
Resistencia al corte (Coup Test) (1-5)	Nivel - **X**
Resistencia al desgarro (1-4)	Nivel - **4**
Resistencia a la perforación (1-4)	Nivel - **1**
ISO 13997 Resistencia al corte (A-F)	Nivel - **B**

Los resultados proceden de la palma de los guantes

"X" - significa que no se ha sometido a pruebas

Marcado: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Resultados de ensayos de acuerdo con EN407: 2004

Comportamiento frente al fuego (0-4)	Nivel - **X**
Calor por contacto (0-4)	Nivel - **2**
Calor de convección (0-4)	Nivel - **X**
Calor radiante (0-4)	Nivel - **X**
Pequeñas salpicaduras de metal fundido (0-4)	Nivel - **X**
Grandes salpicaduras de metal fundido (0-4)	Nivel - **X**

Resultados de ensayos de acuerdo con EN511:2006

Frío de convección (0-4)	Nivel - 1
Frío por contacto (0-4)	Nivel - 4
Penetración del agua (0-1)	Nivel - X

Estos guantes podrían perder sus propiedades aislantes si se mojan

Categoría:
Diseño intermedio - CAT II

Almacenamiento:
Deben almacenarse en un espacio seco alejado de fuentes de calor excesivo y conservarse en su caja y embalaje originales

Mantenimiento:
Tanto los guantes nuevos como los usados deben inspeccionarse para garantizar que no presentan daños antes de su uso. El rendimiento de los guantes puede verse afectado al lavarlos.

Otra información:
Esta información tiene por objetivo ayudar en la elección del EPI (equipo de protección individual). Es responsabilidad del usuario determinar los riesgos y seleccionar el EPI adecuado.
Si se almacenan de forma correcta de acuerdo con las instrucciones de almacenamiento, estos guantes presentan una vida útil de almacenamiento de hasta tres años.
Los usuarios no deben utilizar estos guantes cerca de piezas móviles de maquinarias porque existe el riesgo de que se enreden.

B/FLEX By BEESWIFT Es una marca comercial registrada
Información adicional:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Todos los exámenes tipo de la UE han sido realizados por: **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Declaración de conformidad: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

HU

Termékkód: **BF3**

Leírás: **Tenyérrészen bevont Latex Kesztyű**

Elérhető méretek:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Csak a B jelzéssel jelölt méretek érhetők el				B	B	B	B

Mechanikai tesztadatok az EN 388:2016 szabványnak megfelelően

Kopásállóság (1-4)	Szint - **2**
Vágással szembeni ellenállás (Coup Test) (1-5)	Szint - **X**
Továbbszakító erő (1-4)	Szint - **4**
Átlyukasztási ellenállás (1-4)	Szint - **1**
ISO 13997 Vágással szembeni ellenállás (A-F)	Szint - **B**

Az eredmények a kesztyűk tenyérrészére vonatkoznak

"X" - nincs tesztelve

Jelölés: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Tesztadatok az EN 407: 2004 szabványnak megfelelően

Égési viselkedés (0-4)	Szint - **X**
Kontakt hővel szembeni ellenállás (0-4)	Szint - **2**
Átadott (konvektív) hővel szembeni ellenállás (0-4)	Szint - **X**
Sugárzó hővel szembeni ellenállás (0-4)	Szint - **X**
Olvadt fém kisebb fröccsenéseivel szembeni ellenállás (0-4)	Szint - **X**
Minden típusú hegesztéshez ajánlott, kivéve a TIG hegesztést (0-4)	Szint - **X**

Tesztadatok az EN 511:2006 szabványnak megfelelően

Konvekciós hideggel szembeni ellenállás (0-4)	Szint - 1
Kontakt hideggel szembeni ellenállás (0-4)	Szint - 4
Vízzáróság (0-1)	Szint - X

A kesztyű nedves állapotban veszíthet szigetelő tulajdonságaiból

Kategória:
köztes kialakítású - CAT II

Tárolás:
Tárolja száraz, hőtől védett helyen, az eredeti dobozában és csomagolásában

Karbantartás:
Az új és a használt kesztyűket is ellenőrizni kell használat előtt, hogy nem sérültek-e. A kesztyű mosása hatással lehet a kesztyű teljesítményére.

Egyéb információk:
Az itt ismertetett információk célja, hogy segítséget nyújtsanak az egyéni védőeszközök (EVE) kiválasztásában. A felhasználó felelőssége a kockázatfelmérés és a megfelelő védőeszköz kiválasztása.
A tárolási utasítások betartása esetén a kesztyűk eltarthatósága akár 3 év is lehet.
Tilos a kesztyűt mozgó gépalkatrészek közelében használni a beakadás veszélye miatt.

B/FLEX By BEESWIFT Bejegyzett védjegy
További információ:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Az EU által előírt vizsgálatokat elvégezte: **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Megfelelőségi nyilatkozat: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

PL

Kod produktu: **BF3**

Opis: **Powlekane na palcach i wewnętrznej części dłoni Lateksowe Rękawica**

Dostępne rozmiary:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Dostępne są wyłącznie rozmiary z oznaczeniem B				B	B	B	B

Dane testu wytrzymałości mechanicznej zgodne z normą EN388:2016

Odporność na przetarcie (1-4)	Poziom - **2**
Odporność na przecięcie (Coup Test) (1-5)	Poziom - **X**
Odporność na rozerwanie (1-4)	Poziom - **4**
Odporność na przekłucie (1-4)	Poziom - **1**
ISO 13997 Odporność na przecięcie (A-F)	Poziom - **B**

Wyniki uzyskano na podstawie testu obszaru dłoni

"X" - oznacza brak testu

Oznaczenia: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Dane testu zgodne z normą EN407: 2004

Zachowanie podczas palenia (0-4)	Poziom - **X**
Odporność na ciepło kontaktowe (0-4)	Poziom - **2**
Odporność na ciepło konwekcyjne (0-4)	Poziom - **X**
Odporność na promieniowanie cieplne (0-4)	Poziom - **X**
Odporność na niewielkie rozpryski stopionego metalu (0-4)	Poziom -X
Odporność na znaczne rozpryski stopionego metalu (0-4)	Poziom - **X**

Dane testu zgodne z normą EN511:2006

Odporność na zimno konwekcyjne (0-4)	Poziom - 1
Odporność na zimno kontaktowe (0-4)	Poziom - 4
Odporność na przenikanie wody (0-1)	Poziom - X

W wyniku zamoczenia rękawice mogą utracić swoje właściwości termoizolacyjne

Kategoria:
Średnie ryzyko - CAT II

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym miejscu z dala od nadmiernego ciepła w oryginalnym opakowaniu

Konserwacja:
Zarówno nowe, jak i używane rękawice powinny być każdorazowo sprawdzane przed użyciem pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Pranie rękawic może obniżać ich skuteczność.

Pozostałe informacje:
Niniejsze informacje mają na celu ułatwienie wyboru odpowiednich środków ochrony indywidualnej. To użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę stopnia zagrożenia i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
W przypadku prawidłowego przechowywania zgodnego z instrukcją okres trwałości rękawic wynosi maksymalnie 3 lata.
Użytkownicy nie powinni korzystać z rękawic w bezpośredniej bliskości poruszających się części maszyn ze względu na ryzyko zaplątania.

B/FLEX By BEESWIFT To zarejestrowany znak towarowy
Dalsze informacje:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Wszystkie badania typu UE zostały przeprowadzone przez **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Oświadczenie zgodności: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch

SK

Kód produktu: **BF3**

Opis: **Pokrytá dlaň Latex Rukavica**

Dostupné veľkosti:	XXS/5	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11
*Dostupné sú len veľkosti označené písmenom B				B	B	B	B

Údaje o mechanických skúškach podľa normy EN388:2016

Odolnosť voči oderu (1-4)	Úroveň - **2**
Odolnosť voči rezu (Coup Test) (1-5)	Úroveň - **X**
Odolnosť voči roztrhnutiu (1-4)	Úroveň - **4**
Odolnosť voči prerazeniu (1-4)	Úroveň - **1**
ISO 13997 Odolnosť voči rezu (A-F)	Úroveň - **B**

Výsledky sa odoberajú z oblasti dlane na rukaviciach

"X" - znamená, že nebolo testované

Označenie: B/FLEX By BEESWIFT
BF3 08 (M) CAT II CE
EN 388: 2016 2.X.4.1.B | EN 407: 2004 X.2.X.X.X.X | EN 511: 2006 1.4.X

Testovacie údaje podľa normy EN407: 2004

Správanie pri horení (0-4)	Úroveň - **X**
Kontaktné teplo (0-4)	Úroveň - **2**
Konvektívne teplo (0-4)	Úroveň - **X**
Sálavé teplo (0-4)	Úroveň - **X**
Malé rozstrekovanie roztaveného kovu (0-4)	Úroveň - **X**
Veľké rozstrekovanie roztaveného kovu (0-4)	Úroveň - **X**

Testovacie údaje podľa normy EN511:2006

Konvektívny chlad (0-4)	Úroveň - 1
Kontaktný chlad (0-4)	Úroveň - 4
Prenikanie vody (0-1)	Úroveň - X

Ak sú rukavice mokré, môžu stratiť svoje izolačné vlastnosti

Kategória:
Stredný dizajn - CAT II

Uskladnenie:
Uchovávajte na suchých miestach mimo nadmerného tepla, v pôvodnom kartóne a obale

Údržba:
Nové aj použité rukavice je potrebné pred použitím skontrolovať, či nie sú poškodené. Pranie týchto rukavíc môže negatívne ovplyvniť funkciu rukavíc.

Ostatné informácie:
Tieto informácie sú určené ako pomôcka pri výbere OOP (Osobné ochranné prostriedky). Používateľ je zodpovedný za ohodnotenie rizika a vhodných OOP.
Pri správnom skladovaní podľa pokynov na skladovanie možno tieto rukavice skladovať až 3 roky.
Používatelia by nemali používať tieto rukavice v blízkosti pohyblivých častí strojového zariadenia, pretože hrozí riziko zachytenia.

B/FLEX By BEESWIFT Je registrovaná ochranná známka
Ďalšie informácie:
Click 2000, P.O. Box 13636, West Bromwich, B70 1BQ.

Všetky skúšky typu EÚ vykonal **SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 YN2P, Ireland (Notified Body 2777)**

Vyhlásenie o zhode: https://www.beeswift.co.uk/web/uk/TechnicalItemSearch