



Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - PMMA frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	5,5kg / 6,4kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	93x16x16
Driver	Philips Xi BP 22W 0.2-0,7A S 230V C123 sXt (Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	13,2W
Armatureffekt	15,2W
Modul lumen	2285lm
Lumen ut	1407lm
Modul effektivitet	173,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	92,6lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A C
Virkningsgrad	PF 0,99
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-40...+45°C
Inrush current	11,5A / 220µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual