



SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES DATENBLATT



Aussenluftanschluß (Ø100 mm)
Preso aria esterna (Ø100 mm)



CERTIFICAZIONI - ZERTIFIKATE

EN 12815
DIN 18880



ART. 15A B-VG

COMBUSTIONE - FEUERUNG



Außenluftanschluss



ÖKO Serie



Automatischer Leistungsregler



Handregulierung



Preso d'aria esterna



Serie ÖKO



Regolatore automatico



Regolatore manuale

DATI TECNICI – TECHNISCHE DATEN			DIMENSIONI - MAßE		
Potenza termica totale <i>Nennwärmeleistung</i>	6,26	kW	Bocca focolare L/A <i>Maße Feuertür B/H</i>	287x173	mm
Potenza all'acqua <i>Leistung am Wasser</i>	/	kW	Dimensioni focolare L/A/P <i>Feuerraummaße B/H/T</i>	300x235x290	mm
Rendimento <i>Wirkungsgrad</i>	83,05	%	Dimensione forno <i>Bratrohr B/H/T</i>	/	mm
Temperatura media fumi <i>Abgastemperatur</i>	213,14	°C	Dimensioni piastra cottura <i>Maße Herdplatte B/H/T</i>	367x487x8	mm
Tiraggio minimo consigliato <i>Empfohlener Zug</i>	12	Pa	Diametro uscita fumi <i>Kaminanschluss</i>	120	mm
CO al 13% di O ₂ <i>CO-Ausstoß aus 13% di O₂</i>	0,033	%	Altezza cucina <i>Höhe des Herdes</i>	518	mm
Polveri al 13% di O ₂ <i>Staub Emission aus 13% di O₂</i>	27,8	Mg/Nm ³	Peso <i>Gewicht</i>	125	kg
Flusso gas combustibile <i>Abgasmassenstrom</i>	5,8	g/s	★★★★★		

IT - Le informazioni contenute nella presente scheda si intendono aggiornate alla data di pubblicazione (Novembre 2020). La Greithwald Herde Srl non si ritiene responsabile di eventuali errori di stampa. Greithwald Herde Srl lavora giornalmente al miglioramento dei propri prodotti, pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento senza preavviso.
DE - Die im Katalog enthaltenen Daten sind im November 2020 aktualisiert. Die Greithwald Herde Srl ist nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler. Greithwald Herde Srl arbeitet täglich an der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, technische und optische Änderungen vorzunehmen.rmeleistung