

ZERTIFIKATE

EN 12815
DIN 18880



ART. 15A B-VG

ÖKO - FEUERUNG



Außenluftanschluss




ÖKO Serie



Automatischer Leistungsregler



Handregulierung



TECHNISCHE DATEN NENNLEISTUNG

MAßE

Nennwärmeleistung	9,61	kW	Maße Feuertür B/H	234 x 221	mm
Wirkungsgrad	85,46	%	Feuerraummaße B/H/T	263/365/415	mm
Brennstoffverbrauch	2,5	Kg/h	Bratrohr B/H/T	500/275/440	mm
Abgastemperatur	185,6	°C	Maße Herdplatte H/T/D	967/487/8	mm
Empfohlener Zug	12	Pa	Kaminanschluss	Ø150	mm
CO-Ausstoß (13% O ₂)	0,11	%	Höhe des Herdes	850-910	mm
Staub Emission aus 13% O ₂	22,3	mg/Nm ³	Gewicht	285	kg
Abgasmassenstrom	8,5	g/s			

Die im Katalog enthaltenen Daten sind mit November 2013 aktualisiert. Die Greithwald Herde Srl ist nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler. Greithwald Herde Srl arbeitet täglich an der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, technische und optische Änderungen vorzunehmen.