

PNEU



FICHE TECHNIQUE

Lustrant à pneu et tableau de bord

Nettoyant à base de silicone donnant du lustre éclatant aux pneus et aux tableaux de bord. Les pneus resteront sous l'effet du silicone pour une à quelques semaines selon les intempéries. Le produit pneu possède une odeur agréable. L'application se fait au pinceau ou au pulvérisateur. Prendre soins aux excès. Ce produit contient un solvant pour donner une meilleure diffusion sur le caoutchouc

Mode d'emploi

Vaporiser avec l'aide du vaporisateur ou un pinceau lorsque le produit est utilisé pour les pneus et laisser sécher

Appliquer le produit avec une éponge dans le cas des tableaux de bord et laisser sécher.

Note : Pour un meilleur résultat, faire une deuxième application 24 heures après la première.

Conditionnement

Emballage : Vaporisateur 500ml (MP1)
Bidon de 4 litres (MP3)

Données techniques

État physique	Liquide
Odeur	Parfumé
Densité	0,90G/L
Viscosité	2-5 CST
Ph	Aucun

Précautions

Se procurer les instructions avant utilisation. Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas fumer. Ne pas utiliser près des sources d'ignitions. Ne pas respirer les vapeurs et brouillards. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des lunettes de sécurité ou une visière (écran facial) lorsqu'il y a possibilité d'éclaboussure. Toujours porter un masque à cartouche de charbon activé lors de la manipulation du Malo-pneu. Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.

Stockage

Ce liquide inflammable doit être entreposé selon les dispositions prévues par le Code des liquides inflammables et combustibles NFPA 30. Entreposer à l'écart de toute source de chaleur et d'ignition, dans un récipient hermétique placé dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l'abri des matières oxydantes. Les contenants doivent être mis à la masse et mis à la terre. Garder sous clé.

