



GATZAAG TOERENTAL ADVIES

De getoonde toerentallen, die een leidraad vormen voor de optimale prestatie, kunnen variëren als gevolg van het koppel en wattage van de machine die gebruikt wordt*.



Multi-purpose
SuperXcut (TCT)



Ø MM	Ø INCH	Hout & Multiplex	MDF	Kunststof PVC	Zacht steen/Gips Stucwerk	Metselwerk	Zachte (wand-) tegels
16 - 38	5/8" - 1-1/2"	800		600		600	400
40 - 51	1-9/16" - 2"	700		450		450	350
52 - 76	2-1/16" - 3"	500		350		350	300
79 - 108	3-1/8" - 4-1/4"	300		250		250	200
111 - 210	4-3/8" - 8-9/32"	200		150		150	100



Bi-metaal
SpeedXcut
FineXcut
EasyXcut



Ø MM	Ø INCH	Hout & Multiplex	MDF	Acryl	Kunststof PVC	Versterkt kunststof/Epoxy	Staal/ijzer	RVS Inox	Non ferro
14 - 27	3/4" - 11/16"	3000-2500			800-500		580-300	300-175	800-470
29 - 51	1-1/8" - 2"	2500-2000			500-250		300-170	175-85	470-230
52 - 76	2-1/16" - 3"	2000-1500			250-150		170-110	85-55	230-150
79 - 102	3-1/8" - 4"	1500-1000			150-100		110-85	55-40	150-110
105 - 152	4-1/8" - 6"	1000-800			100-80		85-55	40-30	110-85
160 - 210	6-5/16" - 8-9/32"	800-600			80-60		55-40	30-20	85-60



Diamant
ProXcut



Ø MM	Ø INCH	Massieve en harde baksteen	Zachte (wand-) tegels	Harde-/Vloertegels	Natuursteen Marmer
16 - 27	3/4" - 11/16"				
29 - 51	1-1/8" - 2"		1000-500		
52 - 76	2-1/16" - 3"		500-250		
79 - 102	3-1/8" - 4"		250-200		
105 - 152	4-1/8" - 6"		200-150		
			150-100		



Diamant
DryXcut



Ø MM	Ø INCH	Massieve en harde baksteen	Zachte (wand-) tegels	Harde-/Vloertegels	Natuursteen Marmer
5 - 132	3/16" - 5 3/16"				
			>1500		



Diamant
UniXcut
TileXcut



Ø MM	Ø INCH	Massieve en harde baksteen	Zachte (wand-) tegels	Harde-/Vloertegels	Natuursteen Marmer
5 - 35	3/16" - 1 3/8"				
			2000-1500		

*Toerentallen: deze zijn afhankelijk van factoren zoals de dichtheid en hardheid van het materiaal. Ga nooit sneller dan de aangegeven snelheden in de tabel.