

MYLANDS

MARBLE MATT EMULSION PAINT
PER USO INTERNO

NOME DEL PRODOTTO	CODICE	LIVELLO DI LUCENTEZZA
Marble Matt Emulsion	50 600 0001	3%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Una vernice di emulsione acrilica a base d'acqua per uso interno.

NON adatta nella lavorazione del legno

(Ad eccezione di mobili decorativi verniciati, applicare cera sopra l'emulsione).

Questa emulsione è disponibile in magazzino solo in bianco, ma può essere colorata su richiesta.

APPLICAZIONE

- ◆ Prima dell'uso pulire le superfici da verniciare per assicurare la rimozione di ogni forma di grasso, sporco o impurità.
- ◆ Non utilizzare a temperature estreme.
- ◆ Utilizzare tra 8°C e 30°C.
- ◆ Mescolare bene prima dell'uso..
- ◆ Questo prodotto è formulato per l'applicazione a pennello o a rullo.

DILUIZIONE

Questa vernice ha un'alta pigmentazione. Può essere diluita fino al 45% ed essere comunque usata come seconda o terza mano per una finitura di buona qualità.

Su superfici porose (es. intonaco nudo):

diluire la prima mano con fino al 30% di acqua.

Superfici leggermente porose:

diluire la prima mano con fino al 15% di acqua.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare il documento MSDS di Mylands prima dell'uso.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

**Eccellenti proprietà di copertura****Asciugatura rapida**

è possibile applicare due mani in un giorno.

**Rispettoso dell'ambiente****Lavabile****Odore lieve**

COPERTURA

In media per litro **15m²**

TEMPO ASCIUGATURA



Asciutto al tatto
in **1-2 ore.**



Nuova mano in
3-4 ore.

PULIZIA

Lavare i pennelli/rulli immediatamente dopo l'uso, in acqua calda contenente un po' di detergente.

CONSERVAZIONE

Questo prodotto deve essere protetto dal gelo.
Conservare a temperatura superiore a 5°C.




Utilizzare entro 12 mesi.

+5°C

FORMATI DISPONIBILI

campione 

**1
litri****2,5
litri****5
litri**

MYLANDS

WOOD AND METAL MATT, EGGSHELL AND GLOSS (WATER BASED TOPCOATS) FOR INTERIOR & EXTERIOR USE

NOME DEL PRODOTTO	CODICE	LIVELLO DI LUCENTEZZA
Wood and Metal Matt (Pure White)	50 720 0001	8-10%
Wood and Metal Eggshell (Pure White)	50 710 0001	22%
Wood and Metal Gloss (Pure White)	50 700 0001	70%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Si tratta di finiture alchidiche a base d'acqua da utilizzare su substrati in legno e metallo.

Sostituiscono i vecchi prodotti a base di olio, ma senza compromettere le prestazioni.

Adatte per uso interno (compresi bagni e cucine) ed per uso esterno.

Queste finiture sono disponibili in magazzino solo in bianco, ma possono essere colorate su richiesta.

APPLICAZIONE

- ◆ Usare sopra un primer appropriato, se necessario.
- ◆ Su substrati in legno, applicare su Mylands Wood Primer and Undercoat.
- ◆ Su substrati in metallo, applicare su Mylands Metal Primer and Undercoat.
- ◆ Non utilizzare a temperature estreme.
- ◆ Utilizzare tra 8°C e 30°C.
- ◆ Non applicare in caso di pioggia o rugiada imminenti.
- ◆ Mescolare bene prima dell'uso.
- ◆ Questi prodotti sono formulati per l'applicazione a pennello, a rullo e possono essere spruzzati.

DILUIZIONE

Se la diluizione è necessaria, l'acqua dovrebbe essere usata **fino al 10%**.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare il documento MSDS di Mylands prima dell'uso.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

-  **Eccellenti proprietà di copertura**
-  **Asciugatura rapida**
è possibile applicare due mani in un giorno.
-  **Rispettoso dell'ambiente**
-  **Lavabile**
-  **Odore lieve**
-  **Resistente all'ingiallimento e al danneggiamento**

COPERTURA

In media per litro **14m²**

TEMPO ASCIUGATURA

 Asciutto al tatto in **2-3 ore.**  Nuova mano in **3-4 ore.**

PULIZIA

Lavare i pennelli/rulli immediatamente dopo l'uso, in acqua calda contenente un po' di detergente.


CONSERVAZIONE

Questo prodotto deve essere protetto dal gelo. Conservare a temperatura superiore a 5°C.

Utilizzare entro 12 mesi.



FORMATI DISPONIBILI



Per ulteriori informazioni
visita il nostro sito web: www.mylands.co.uk
o contattaci: +44 (0)208 670 9161
sales@mylands.co.uk



By Appointment to Her Majesty Queen Elizabeth II
Manufacturers of French Polishes, Stains and Wax Polishes
John Myland Limited, London

Ultimo aggiornamento 01.11.2020

MYLANDS

DECORATIVE FLOOR PAINT
PER L'USO SU PAVIMENTI IN LEGNO

NOME DEL PRODOTTO	CODICE	LIVELLO DI LUCENTEZZA
Decorative Floor Paint (Pure White)	50 745 0001	35-40%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Alchide a base d'acqua per l'uso su pavimenti in legno.

Questo prodotto **NON è adatto per l'uso su pavimenti di cemento o calcestruzzo.**

APPLICAZIONE

- ◆ Prima dell'uso pulire le superfici da verniciare per assicurare la rimozione di ogni forma di grasso, sporco o impurità.
- ◆ Assicurarsi che i nodi siano verniciati con una soluzione per nodi.
- ◆ Non utilizzare a temperature estreme. Utilizzare tra 8°C e 30°C.
- ◆ Mescolare bene prima dell'uso.

DILUIZIONE

Se la diluizione è necessaria, l'acqua dovrebbe essere usata **fino al 10%**.

PULIZIA

Lavare i pennelli/rulli immediatamente dopo l'uso, in acqua calda contenente un po' di detergente.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare il documento MSDS di Mylands prima dell'uso.

VANTAGGI DEL PRODOTTO



Lavabile



Odore lieve



Eccellente resistenza alle macchie e alle sostanze chimiche

COPERTURA

In media per litro **14m²**

TEMPO ASCIUGATURA



Asciutto al tatto
in **2-3 ore.**



Nuova mano in
3-4 ore.



24 hours before light usage.



7 days drying for full cure.

CONSERVAZIONE


Questo prodotto deve essere protetto dal gelo.
Conservare a temperatura superiore a 5°C.



Utilizzare entro 12 mesi.

+5°C

FORMATI DISPONIBILI



MYLANDS

MASONRY PAINT PER USO ESTERNO

NOME DEL PRODOTTO

Masonry Paint (Pure White)

CODICE

50 745 0001

LIVELLO DI LUCENTEZZA

8-10%

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Acrilico a base d'acqua per l'uso su muratura.

NON adatto su intonaci a base di calce o calce spenta.

Questa vernice è disponibile in magazzino solo in bianco, ma può essere colorata su richiesta.

APPLICAZIONE

- ◆ Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite, asciutte e prive di contaminazioni.
- ◆ In caso di verniciatura su superfici polverose o porose, usare una soluzione stabilizzante.
- ◆ Trattare le superfici contaminate da alghe/funghi con candeggina diluita o con un lavaggio proprietario.
- ◆ Non utilizzare a temperature estreme.
- ◆ Utilizzare tra 8°C e 30°C.
- ◆ Non applicare in caso di probabile pioggia.

DILUIZIONE

Se la diluizione è necessaria, l'acqua dovrebbe essere usata **fino al 10%**.

PULIZIA

Lavare i pennelli/rulli immediatamente dopo l'uso, in acqua calda contenente un po' di detergente.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare il documento MSDS di Mylands prima dell'uso.

VANTAGGI DEL PRODOTTO



Eccellenti proprietà di copertura



Asciugatura rapida

è possibile applicare due mani in un giorno.



Lavabile



Odore lieve



Eccellente resistenza alle macchie e alle sostanze chimiche

COPERTURA

In media per litro

15m²

dependant on substrate exture and porosity.

TEMPO ASCIUGATURA



Asciutto al tatto
in **1-2 ore.**



Nuova mano in
4 ore.

CONSERVAZIONE

Questo prodotto deve essere protetto dal gelo.
Conservare a temperatura superiore a 5°C.



Utilizzare entro 12 mesi.

+5°C

FORMATI DISPONIBILI



MYLANDS

WOOD PRIMER AND UNDERCOAT PER USO INTERNO E USO ESTERNO

NOME DEL PRODOTTO	CODICE	LIVELLO DI LUCENTEZZA
Wood Primer and Undercoat	50 050 0005	N/A

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Acrilico a base d'acqua per l'uso su muratura.

NON adatto su intonaci a base di calce o calce spenta.

Questa vernice è disponibile in magazzino solo in bianco, ma può essere colorata su richiesta.

APPLICAZIONE

- ◆ Non utilizzare a temperature estreme.
- ◆ Utilizzare tra 8°C e 30°C.
- ◆ Mescolare bene prima dell'uso.
- ◆ Questo prodotto è formulato per l'applicazione a pennello o a rullo.

DILUIZIONE

Se necessario, la vernice può essere diluita, ma con cautela perché poca acqua diluirà rapidamente il primer.

PULIZIA

Lavare i pennelli/rulli immediatamente dopo l'uso, in acqua calda contenente un po' di detergente.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare il documento MSDS di Mylands prima dell'uso.

VANTAGGI DEL PRODOTTO



Eccellenti proprietà di copertura



Asciugatura rapida

è possibile applicare due mani in un giorno.



Lavabile



Odore lieve

COPERTURA

In media per litro

10-12 m²

dependant on
substrate texture
and porosity.

TEMPO ASCIUGATURA



Asciutto al tatto
in **1-2 ore.**



Nuova mano in
2-4 ore.

CONSERVAZIONE

Questo prodotto deve essere protetto dal gelo.
Conservare a temperatura superiore a 5°C.



Utilizzare entro 12 mesi.

+5°C

FORMATI DISPONIBILI



MYLANDS

METAL PRIMER AND UNDERCOAT (ANTI-CORROSIVE) PER USO INTERNO E USO ESTERNO

NOME DEL PRODOTTO	CODICE	LIVELLO DI LUCENTEZZA
Metal Primer and undercoat (White)	50 200 0005	N/A

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Si tratta di un primer/undercoat alchidico a base d'acqua per l'uso su substrati in metallo.

Sostituisce i primer a base di olio.

Questo primer è disponibile in magazzino solo in bianco, ma il grigio chiaro e scuro sono disponibili su richiesta.

APPLICAZIONE

- ◆ Non applicare in caso di pioggia o rugiada imminenti.
- ◆ Non utilizzare a temperature estreme. Utilizzare tra 8°C e 30°C.
- ◆ Mescolare bene prima dell'uso..
- ◆ Questo prodotto è formulato per l'applicazione a pennello o a rullo.

DILUIZIONE

Se la diluizione è necessaria, l'acqua dovrebbe essere usata **fino al 10%**.

PULIZIA

Lavare i pennelli/rulli immediatamente dopo l'uso, in acqua calda contenente un po' di detergente.

SALUTE E SICUREZZA

Consultare il documento MSDS di Mylands prima dell'uso.

VANTAGGI DEL PRODOTTO



Asciugatura rapida

è possibile applicare due mani in un giorno.



Lavabile



Odore lieve



Anti-corrosivo.

COPERTURA

In media per litro **10-12 m²**

TEMPO ASCIUGATURA



Asciutto al tatto
in **1-2 ore.**



Nuova mano in
3-4 ore.

CONSERVAZIONE

Questo prodotto deve essere protetto dal gelo.
Conservare a temperatura superiore a 5°C.

Utilizzare entro 12 mesi.



+5°C

FORMATI DISPONIBILI

